



 Lexmark™

CX421adn

Fiabilité. Sécurité. Productivité.



CX421adn



Lexmark CX421adn

L'imprimante Lexmark CX421adn associe des performances de fiabilité, de sécurité et de productivité dignes d'un multifonction dans un package de petite taille et permet d'imprimer jusqu'à 23 pages par minute*. Outre sa gestion fiable des supports de différents types et formats, elle propose des outils qui vous aident à réduire la consommation de toner et à obtenir la bonne couleur.



A votre disposition dès que vous en avez besoin

- ▶ Le puissant processeur à quatre cœur de 1,2 GHz et la mémoire de 1 Go permettent d'atteindre une vitesse d'impression de 23 ppm*.
- ▶ Numérisation jusqu'à 47 pages par minute.
- ▶ Son cadre en acier et sa conception durable permettent une utilisation intensive et dans des environnements difficiles.
- ▶ Les composants de traitement d'images et de l'unité de fusion longue durée optimisent le temps de disponibilité.
- ▶ Les cartouches de toner de remplacement Unison permettent d'imprimer jusqu'à 5 000 pages en couleur et 8 500 pages en monochrome**.
- ▶ Vous pouvez continuer à imprimer en noir même si les toners couleur sont vides.

Des couleurs permettant de réaliser des économies

- ▶ L'étalonnage PANTONE®, des pages d'exemples de couleurs intégrées et le remplacement des couleurs Lexmark vous permettent d'imprimer dans vos locaux des documents couleur précis et de qualité professionnelle.
- ▶ Economisez votre toner grâce à une suite d'outils permettant de choisir quand utiliser la couleur et en quelle quantité.

Alimentation papier efficace

- ▶ Gestion fiable et flexible des supports prenant en charge les cartons, les supports de petite taille et les enveloppes à partir du bac principal ou d'un chargeur feuille à feuille pratique.
- ▶ Une alimentation standard de 251 feuilles peut atteindre 901 feuilles.

*Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 et ISO/CEI 24735 (ESAT). Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html.

**Rendement continu moyen déclaré des cartouches noires ou couleur (CMJ) en mode d'impression une face (recto) jusqu'à ce nombre de pages, conformément à la norme ISO/CEI 19798. Le rendement réel variera considérablement en fonction de nombreux facteurs. Visitez https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html pour plus d'informations.

***Récompense attribuée sur la base des données d'Europe de l'Ouest

Interaction facile

- ▶ L'écran LCD couleur de 6 cm vous permet de configurer, d'utiliser et de surveiller les informations du système.
- ▶ Un port USB en façade permet d'imprimer à partir des formats de fichiers les plus courants sans ordinateur.
- ▶ Un faible encombrement facilite l'emplacement dans plus d'endroits.
- ▶ Connectez-vous facilement via Ethernet, USB ou via les options d'impression mobile.

Sécurité absolue

- ▶ L'architecture de sécurité absolue de Lexmark permet de protéger vos informations sur le document, le périphérique et via le réseau.
- ▶ Lexmark s'est vu décerner la prestigieuse récompense BLI PaceSetter par Keypoint Intelligence - Buyers Lab dans la catégorie Sécurité de la reproduction documentaire***.



Respect de notre planète

- ▶ Les fonctionnalités de gestion de l'énergie permettent de réduire la consommation d'énergie en cours d'utilisation ou en mode veille.
- ▶ L'impression recto verso en standard permet d'économiser du papier.
- ▶ Recyclage des cartouches via le programme de collecte des cartouches Lexmark (LCCP).



Lexmark CX421adn



- 1 CX421adn avec écran LCD de 6 cm
462 x 442 x 556 mm
- 2 Bac de 550 feuilles avec dispositif polyvalent de
100 feuilles 133 x 424 x 416 mm

Support réglable (non illustré)
521 x 653 x 625 mm

Meuble pivotant (non illustré)
263 x 476 x 600 mm

-  En standard
-  En option

Remarque 1 : Prend en charge un bac d'alimentation en option.

Remarque 2 : Toutes les mesures sont indiquées selon le format hauteur x largeur x profondeur. Pour en savoir plus sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports disponible à l'adresse http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2019 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple, Inc. Google Cloud Print est une marque de Google, Inc. MOPRIA®, le logo Mopria®™ et les logos Mopria®Alliance sont des marques commerciales, des marques de service et des marques de certification de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. PANTONE®, PANTONE® Goe™ et les autres marques de Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, Inc. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit inclut des logiciels développés par OpenSSL Project à utiliser avec Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

| Impression | |
|---|--|
| Ecran | Écran LCD couleur de 2,4 pouces (60 mm) |
| Vitesse d'impression: Jusqu'à ⁴ | noir: 23 pages par minute / couleur: 23 pages par minute |
| Temps de sortie de la première page: Inférieur à | noir: <11.7 secondes / couleur: <11.7 secondes |
| Résolution d'impression | noir: 1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) / couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) |
| Mémoire | standard: 1024 Mo / maximum: 1024 Mo |
| Disque Dur | non disponible |
| Volume mensuel de pages recommandé ² | 800 - 6500 pages |
| Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ³ | 75000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
| Copie | |
| Vitesse de copie: Jusqu'à ⁴ | noir: 23 Copies par minute / couleur: 23 Copies par minute |
| Temps de sortie de la première page mode copie: inférieur à | noir: 12.5 secondes / couleur: 13 secondes |
| Numérisation | |
| Type de scanner / Scanner ADF | Scanner à plat avec ADF / Numérisation 2 passes recto-verso |
| A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso: Jusqu'à | noir: 21 / 23 pages par minute / couleur: 13 / 14 pages par minute |
| A4/Ltr Vitesse de numérisation: Jusqu'à | noir: 47 / 50 pages par minute / couleur: 30 / 32 pages par minute |
| Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents): Jusqu'à | 50 feuilles (75 g/m ²) |
| Fax | |
| Débit du modem | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps kbps |
| Consommables ⁷ | |
| Rendements des cartouches (jusqu'à) ¹ | Cartouches couleur de 1 400 pages (CMJ), Cartouche noire de 2 000 pages, Cartouches à très haut rendement de 5 000 pages (CMJ), Cartouche noir à haut rendement de 8 500 pages |
| Rendement estimée du photoconducteur : Jusqu'à ² | 40,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture. |
| Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante ¹ | Cartouches couleur (CMY) 1400 pages du programme de retour, Cartouche Return Programme 2 000 pages |
| Gestion du papier | |
| Gestion du papier incluse | Bac 250 feuilles intégré, Réceptacle 150 feuilles, Duplex intégré, Alimentation manuelle feuille à feuille |
| Gestion du papier en option | Bac Duo 650 feuilles |
| Capacité de chargement papier: Jusqu'à | standard: 250+1 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 900+1 feuilles (75 g/m ²) |
| Capacité papier en sortie: Jusqu'à | standard: 150 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 150 feuilles (75 g/m ²) |
| Types de supports acceptés | Stock de cartes, Étiquettes de papier, Papier ordinaire, Étiquettes vinyle, Voir le guide sur le papier et les médias spéciaux |
| Dimensions des supports acceptés | 10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Carte Hagaki, Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, Universel, Oficio, A6 |
| Informations générales ⁴ | |
| Connectivités ports | Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A) |
| Ports réseau en option | Option WiFi Marknet N8372 |
| Niveau sonore en fonctionnement | impression: 48 dB / copieur: 54 dB / scanner: 54 dB |
| Environnement d'exploitation | Humidité: 8 à 80% d'humidité relative, Altitude: de 0 à 3048 mètres, Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F) |
| Garantie standard | 1 an de réparation sur site, le jour ouvrable suivant |
| Dimensions (mm - H x L x P) / Poids | 462 x 442 x 556 mm / 26.8 kg |

Toutes les informations contenues dans cette brochure peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou omissions.

¹Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798. ²"Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client. ³Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark. ⁴Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails. ⁵Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir et la complexité moyenne du travail d'impression. ⁶Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails.