



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FILM " EURECLA 50 INT"

ECHANTILLON

Transmission U.V	1%
Réflexion lumière visible	26%
Transmission lumière visible	48%
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	58%
Ratio solaire	31%
Réflexion	29%
Absorption	40%
Transmission	47%
% Réduction Eblouissement	47%
Valeur « b » (coefficient d'ombrage)	0,50
Valeur « g » (facteur solaire)	0,45
Valeur « u » (EN673W/m ² .°K)	5,47
Emissivité	0,74

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3mm

POSE INTERIEURE
ADHESIF P.S

CONSEIL D'APPLICATION*
(situation verticale)

Simple Vitrage Clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Clair	OUI
Double Vitrage Teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	PRUDENCE*
Simple Vitrage "Stapid" Clair	OUI
Double Vitrage Clair "Stapid Int."	PRUDENCE*

* Voir précisions sur la fiche "SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

GARANTIE 10 ANS

Contre le craquèlement, le jaunissement, la démétallisation
10 ans pour une pose en intérieur

www.eurecla.com

Téléphone: 01.48.74.34.33 Fax: 01.77.65.60.88 Email: info@eurecla.com