BARRIÈRE SÉLECTIVE TOURNANTE

Interdit l'accès des véhicules motorisés aux parcs publics mais accepte le passage de tout type de fauteuils roulants, en conformité avec les réglementations en vigueur.

 $\textbf{Structure:} \ \text{tubes acier} \ \emptyset \ 50 \ \text{mm comprenant un \'el\'ement rotatif} \ \text{et un \'el\'ement fixe.}$

Système d'ouverture : pivot assuré par un tube intérieur ø 89 mm avec butée de limitation de rotation et tube supérieur 100×100 mm muni de 2 orifices de graissage.


Finition: acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


Fixation: sur platines (crosses de scellement fournies).

Montage facile: "bras" de l'élément rotatif à visser sur le pivot.

	Galva	Peint/galva
Références	203215	203265
















BARRIÈRE SÉLECTIVE FIXE

NOUVEAUTÉ

La barrière sélective fixe permet de limiter l'accès à une zone aux piétons et véhicules non motorisés. Elle s'installe en accompagnement d'une barrière qui permettra de créer un flux de circulation type chicane.

Dimensions: larg. 1926 x long. 1200 x haut. 1090 mm.


Structure: pieds en tube acier ø 76 mm avec pommeaux galbés et tubes acier ø 50 mm,

fer plat épaisseur 8 mm, fixation des 2 demis cadre par vis et écrous M12.

Finition : acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).


Fixation: sur platine ø 180 mm. **Option:** barrière tournante 1400 mm.


	Galva	Peint/galva
Références	203211	203261
Option		
Barrière tournante - Lg 1400 mm	203137	203138











■ Réf. 203261 + 203138