

▶ Rayonnages pour stockage semi lourd double face Cantilever



p. 8-185

Caractéristiques produits

Désignation	Élément de départ
Offre	Stockée chez le fabricant
Unité de vente	(1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Profondeur (mm)
351240	500
351247	600
351254	700
351261	800
351268	1000

Descriptif

Hauteur : 2500 mm

-4 niveaux.

Longueur : éléments départ : 1246 mm, entraxe colonne : 1000 mm, éléments départ + suivant : 2246 mm.

Gain de place et optimisation du stockage pour un accès facile à vos produits.

Robuste : jusqu'à 600 kg par paire (selon configuration) et jusqu'à 3850 kg par colonne (selon configuration).

Coloris : colonnes, contreventements et bras : bleu RAL 5015.

Éléments de départ : 2 colonnes, 1 contreventement, 8 bras (simple face) ou 16 bras (double face).

Éléments suivants : 1 colonne, 1 contreventement, 8 bras (simple face) ou 16 bras (double face).



Les + produits

Rayonnage conçu pour le stockage manuel horizontal de charges lourdes.

Norme du produit

Certifiés DEKRA. Conformes aux recommandations FEM 10-2-02 et Eurocode 3.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Butée amovible d'extrémité pour rayonnage semi lourd Cantilever



Rayonnages pour stockage semi lourd double face éléments suivants Cantilever