

Tennant 6200

Compacte et extrêmement maniable, la balayeuse autoportée 6200 est disponible en version Batterie, Diesel, essence ou GPL et a une largeur de nettoyage de 107cm à 140cm. Cette balayeuse industrielle performante est idéale pour le balayage des grands bâtiments encombrés et pour de petites applications extérieures. Grâce à un système de décolmatage rapide, la 6200 balaie tout type déchets sans faire de poussière. Les dimensions compactes, la conduite précise, les contrôles simples, l'angle de vision général de l'opérateur de cette machine sûre et confortable lui permettent de nettoyer des passages étroits et de tourner dans des endroits très serrés.



Caractéristiques

- Système VCS™ de secouage du filtre
- Cuve à basculement
- Système de balayage arrière
- Flexible auxiliaire d'aspiration
- Perma filtre
- Contrôles simples
- Roulettes sur les coins
- Changement de la brosse simple et rapide

Avantages


- Contrôle optimal de la poussière
- Retient et peut lever jusqu'à 135L de déchets
- Assure des performances de balayage optimales même avec une brosse usée
- Améliore le nettoyage et permet l'accès facile à des endroits difficiles d'accès
- Prolonge la durée de vie du filtre
- Facilité et confort d'utilisation pour l'opérateur
- Protègent les coins de la machine
- Entretien et accessibilité simplifiés

Domaines d'utilisation

- Entrepôts, usines et bâtiments
- Centres commerciaux
- Secteur des transports
- Entreprises de Propreté
- Entrepôts logistiques



Hauteur de vidage du bac à déchets



Changement du filtre sans outils



Pare-chocs avant et flexible auxiliaire d'aspiration



Machine en action



		E	LPG	Diesel
Dimensions Machine				
Largeur de travail (avec une brosse)	cm	107	107	107
Largeur de travail (avec deux brosses)	cm	140	140	140
Dimensions (L x l x h)	cm	196x112x144	196x112x144	196x112x144
Poids de la machine (net)	kg	565	620	630
Système de balayage				
Rendement théorique (max)	m ² /h	13,580	11,200	11,200
Rendement pratique (max)	m ² /h	8125	8125	8125
Longueur Brosse principale *diamètre	cm	71 x 28	71 x 28	71 x 28
Diamètre de la brosse latérale	cm	52	52	52
Type de balayage		arrière	arrière	arrière
Différentiel de propulsion	oui/non	oui	oui	oui
Système de récupération				
Surface filtrante	m ²	4.6	4.6	4.6
Débit d'air	L/s	118	118	118
Capacité du bac, volume	L	125	125	125
Capacité du bac, poids	kg	135	135	135
Hauteur de vidage du bac	cm	135	135	135
Type d'alimentation				
Source d'alimentation		36V	12V	12V
Consommation totale	W	2910	8200	10,400
Classe de sécurité	I/II/III	III	III	III
Niveau sonore (DIN45635)	dB(A)	68	81	83
Système de propulsion				
Vitesse maximale	km/h	9.7	8	8
Vitesse de travail	km/h	6.5	6.5	6.5
Pente maximale	%	18	18	18
Rayon de braquage	cm	210	210	210

Configurations

- Batterie
- Diesel
- GPL

Les configurations ci-dessus sont équipées en standard de brosses latérales gauche et droite, d'un bac à déchets d'une hauteur de vidage multi niveaux de 135cm, d'un gyrophare et d'une alarme de recul

Accessoires

- Brosses (sols difficiles et moquette) • Batteries • Chargeur

Options

- Phares avant • Brosse latérale gauche • flexible auxiliaire d'aspiration

Garantie

24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les pièces et 12 mois (ou maximum 1000 heures de travail) sur la main d'œuvre, le premier des deux atteints, excluant les pièces d'usure.

TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax:00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

TENNANT BENELUX

Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél: 0032-3 217 94 11
Fax: 0032-3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be

TENNANT S.A.

Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy Charles de Gaulle Cedex
FRANCE
Numéro vert tél.: 00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél.: 0149905000
Fax : 0149905010
E-mail: info@tennant.fr

