

## Douche à air - Modèle SB

### Descriptif du produit

Sas destiné à la décontamination particulaire ou bactérienne, ultra rapide, grâce au soufflage d'air, ultra propre, du personnel entre zones stériles et zones contaminées.

Les buses réglables uniformément réparties, en parois et plafond, garantissent une excellente distribution de l'air avec l'élimination des particules présentes sur les personnes et les équipements.

Filtre absolu HEPA type H 13 (> 99,99 % à 0,3  $\mu$ ) et Pré-filtre type G3 (85 % gravimétrique)

Ventilateurs centrifuges haute pression.

Le plafond intérieur dispose d'un éclairage fluorescent

Les portes étanches sont équipées de vitrages, sécurit, bi-affleurants de grandes dimensions garantissant une très bonne visibilité.

Les parois intérieures et extérieures sont réalisées en acier inoxydable 304 L. L'ensemble des systèmes de ventilation, filtration et automatisme sont intégrés à la douche à air en zone technique facile d'accès pour les opérations de maintenance

Interverrouillage électronique des portes.

Dispositif de sécurité de la personne

Pilotage et gestion des cycles de décontamination par automate

Activation automatique du cycle par bouton poussoir ou détecteur de présence et voyants de signalisation

Option : Gestion des scénarios de cycles par écran tactile

Disponible en dimensions standard ou sur mesure.

Existe en version tout acier inoxydable 316 L

Puissance : 3 KW – Alimentation électrique : 230 volts monophasé / 50 HZ

### Equipement en options

Ferme porte, ouvre porte automatique, filtre absolu HEPA type H 14 haute efficacité

