

Plateau roulant caoutchouc enveloppant

Départ usine **48h / 72h**



Points forts du produit

- Plateau roulant en bois contreplaqué enveloppé de caoutchouc
- Idéal pour les déménagements et la manutention, il est souvent utilisé par paire
- Possède 4 roulettes pivotantes en caoutchouc ou nylon, de Ø 100 mm
- Dimensions extérieures Lxlxh : 600 x 350 x 145 mm
- Charges supportées du plateau roulant au choix : 300 ou 500 kg

Description

Plateau en contre-plaqué épaisseur 18 mm.

Pratique et robuste, idéal pour le **déplacement de meubles, charges volumineuses, caisses...**

Fréquemment utilisés par paire.

Montés sur roulettes à platines : 4 pivotantes Ø 100 mm.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. EXT. LXLXH (MM)	CHARGE (KG)	Ø ROUES (MM)	MATIÈRE ROUES	TYPE DE REVÊTEMENT	TYPE DE ROUES	MATIÈRE	POIDS (KG)
10.0357.01	600 x 350 x 145	500	100	Nylon	Caoutchouc	4 piv.	Bois	7
10.0357.02	600 x 350 x 145	300	100	Caoutchouc non tachant	Caoutchouc	4 piv.	Bois	7

Voir en ligne Plateau roulant caoutchouc enveloppant

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com