

CELLULES SPÉCIALES

Collectivités HACCP

NOUVEAUTÉ



- Intérieur/Extérieur inox AISI304
- Pieds réglables en hauteur
- Joints de portes magnétiques
- Isolation en polyuréthane sans CFC
- Angles intérieurs arrondis
- Froid ventilé
- Écran de contrôle tactile sur porte
- Accès USB pour extraction de données
- Isolation 60 mm
- Porte ferrage à droite non réversible (ferrage à gauche sur commande)
- Sonde à cœur de série
- Fonctionnement par sonde à cœur ou à temps

POINTS +

- Écran tactile sur porte
- Thermostat avec enregistrement de température
- Accès USB pour extraction de données
- Système de guides filaires renforcés
- Supports filaires anti-basculement (Idéal pour les collectivités)

Cellule collectivités 05 - 08 - 10 / USB



CELL 05 USB

Dimensions L 790 x P 700 x H 850 mm

Niveaux **5**
GN1/1 OU 600/400

NORME EN17032

- REFROIDISSEMENT +65°C à +10°C en 120'
- CONGÉLATION +65°C à -18°C en 270'



CELL 08 USB

Dimensions L 790 x P 800 x H 1290 mm

Niveaux **8**
GN1/1 OU 600/400

NORME EN17032

- REFROIDISSEMENT +65°C à +10°C en 120'
- CONGÉLATION +65°C à -18°C en 270'



CELL 10 USB

Dimensions L 790 x P 800 x H 1420 mm

Niveaux **10**
GN1/1 OU 600/400

NORME EN17032

- REFROIDISSEMENT +65°C à +10°C en 120'
- CONGÉLATION +65°C à -18°C en 270'

	CELL05-USB	CELL08-USB	CELL10-USB
DIMENSIONS	L 790 x P 700 x H 850 mm	L 790 x P 800 x H 1290 mm	L 790 x P 800 x H 1420 mm
CAPACITÉ GN1/1 OU 600/400	5 niveaux	8 niveaux	10 niveaux
POIDS	105 Kg	145 Kg	155 Kg
DOTATION - GUIDES FIXES RENFORCÉS	5 niveaux	8 niveaux	10 niveaux
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT +3°C (EN1732) 120'	23 Kg	40 Kg	50 Kg
CAPACITÉ DE CONGÉLATION -18°C (EN1732) 270'	13 Kg	24 Kg	30 Kg
GAZ RÉFRIGÉRANT	R452A	R452A	R452A
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 1 P / 50 Hz	230 V / 1 P / 50 Hz	230 V / 1 P / 50 Hz
INTENSITÉ	6.5 A	9.5 A	9.8 A
PUISSANCE FRIGORIFIQUE	1532 W	2487 W	2487 W
PUISSANCE ABSORBÉE	1200 W	2000 W	2000 W
ESPACE ENTRE NIVEAU	65 mm	65 mm	65 mm