

FICHE TECHNIQUE

Monobrosse basse vitesse

Numatic
INTERNATIONAL

Désignation	NR1500S
Référence	875563
Code EAN	5028965931578
Préconisation d'utilisation	Décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, shampooing moquettes, spray méthode, cristallisation marbre comblanchien, ponçage parquet...
Vitesse de rotation	150 trs/mn
Puissance moteur	1500 W
Tension d'alimentation	230V AC 50Hz
Diamètre brosse	450 mm
Diamètre disque	406 mm
Vibration mains-bras	1,67 m/s ² (disque) 1,47 m/s ² (brosse)
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m Ø
Réservoir inclus	OUI
Filtre Sac HEPAFLO (avec centrale d'aspiration)	604015
Prise Nuplug	OUI
Niveau sonore	68,1 dB(A)
Câble (prise européenne)	15 m
Poids	40 kg
Dimensions	1250x580x460 mm
Pression	31,8 gr/cm ² (disque) 29,9 gr/cm ² (brosse)
Spécificités	Système Flex et ATC



150rpm

Brosse en option.



À usage professionnel.

CONSEILS POUR ENTREtenir VOS MONOBROSSES

- 1 - Ne jamais stocker votre monobrosse en position verticale avec le support disque ou la brosse en dessous.
- 2 - Retirer le disque, le support disque ou la brosse.
- 3 - Nettoyer l'ensemble des éléments avec un chiffon et du produit multi-usages.
- 4 - En présence d'un réservoir ou d'un sprayeur, penser à le vider, le rincer à l'eau claire et le faire bien sécher.
- 5 - Bien enrouler le câble d'alimentation autour du manche (un crochet fixé sur le timon permet de la ranger sans l'abîmer).



Plateau Padloc support disques
Ø406mm
réf. 606401 (inclus)