

CRH...Z

# Crics hydropneumatiques PL de 20 à 60T



## Description

Crics hydropneumatiques, pour tous les types de véhicules lourds, actionnés par une pompe oléopneumatique ; le piston rentre automatiquement et la double soupape de descente permet d'avoir une vitesse constante et contrôlée avec la charge et toute de même augmentée en charge à vide. Ces soupapes garantissent une tenue parfaite à la charge, même en cas de rupture accidentelle de n'importe quel tube d'air ou d'huile. Il est fait de matériaux spéciaux

Produit conforme à la norme

2006/42/CE

qui en garantissent le fonctionnement, la qualité et la résistance à la rupture même dans les situations les plus extrêmes. Il est conforme à la DIRECTIVE MACHINES 98/37/CE et homologué suivant la REGLEMENTATION EUROPEENNE EN 1494.

Pression d'alimentation : 8 > 10 bar

Température de fonctionnement : -20°C à +50°C

Consommation d'air : 400 L / min

Tuyau de l'installation pneumatique : Rilsan diamètre 6x4 mm

Huile compatible : ATF Dexron IID

3 modèles de crics hydro-pneumatiques sont proposés permettant de convenir à chaque utilisation dans les ateliers d'entretien et maintenance PL

Modèle CRH215NZ : Modèle à corps court à tête large permettant de lever de 20 à 40 T sur une hauteur de 300mm

Modèle CRH215LZ : Modèle à corps long à tête ultra fina permettant de lever de 20 à 40 T sur une hauteur de 300mm

Modèle CRH315LZ : Modèle à corps long à tête large permettant de lever de 18 à 60 T sur une hauteur de 335mm

## Données techniques

### Caractéristiques de l'article référence : CRH215NZ

<b>Capacité</b>	20 - 40 T	<b>A mm</b>	525
<b>B mm</b>	150	<b>C mm</b>	300
<b>D mm</b>	206	<b>E mm</b>	300
<b>Poids kg</b>	39	<b>Garantie</b>	Service Assistance Technique

### Caractéristiques de l'article référence : CRH315LZ

<b>Capacité</b>	18 - 30 - 60 T	<b>A mm</b>	730
<b>B mm</b>	185	<b>C mm</b>	335
<b>D mm</b>	200	<b>E mm</b>	300
<b>Poids kg</b>	46	<b>Garantie</b>	Service Assistance Technique

### Caractéristiques de l'article référence : CRH215LZ

<b>Capacité</b>	20 - 40 T	<b>A mm</b>	700
<b>B mm</b>	150	<b>C mm</b>	300
<b>D mm</b>	150	<b>E mm</b>	300

## Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2020**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2020**

[Consulter le catalogue](#)



**Dynamométrie 2020**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2020**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2020**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2020**

[Consulter le catalogue](#)

EQUIPEMENT DE L'ATELIER ET DE LA PERSONNE