

FOOD EXTREME «S»



Tuyau haute qualité pour bières et boissons, conforme aux exigences de ces industries.



Tuyau universel pour le transfert de boissons alcoolisées (bières, vins et spiritueux) et non alcoolisées et pour tout liquides gras et huileux. Inodore et insipide. Sa conception permet de supporter une dépression ou aspiration de 0,9mm de Hg, bien supérieure à celle acceptable par les tuyaux usuels pour bières et boissons. Le revêtement extérieur glissant lui permet d'être installé et déplacé très facilement.

Approuvé par « **TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN WEIHENSTEPHAN** »

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur :

Caoutchouc CR/NR pale sans odeur ni goût, lisse glacé miroir. Supporte tous les produits de nettoyage et de désinfection courants usuellement employés dans l'industrie alimentaire.

Renfort :

Plis textiles à haute résistance et spirale acier noyée.

Revêtement extérieur :

Caoutchouc synthétique à base de E.P.D.M orange ondulé avec revêtement glissant.

Température :

De -30° à +90°C, pointes à 130°C en stérilisation pendant une 1/2 heure maximum.

Spécifications techniques :


Tenue en pression (bar) : 16

Coefficient de sécurité : 3


Longueur maximum (m) : 40

Ø diamètre	RC (mm)	Poids (Gr/m)
32x46	90	130
38x46	120	142
51x66	150	185
63,5x79,5	220	250
76x94	260	370
102x120	400	460


Raccords usuels*(mâle ou femelle) :



SMS, DIN, RJT



CLAMP



VINICOLE

Le montage « côté tuyau » pourra être **serti, à coquilles, avec collier ou à dudgeonner.**

Les différents montages sont proposés **en version standard ou aseptique.**

(*): tout autre type de raccord sur demande.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.