

Palette de rétention 2 IBC avec soutirage

Palette de rétention avec soutirage

Départ usine **1 semaine**



Points forts du produit

- Palette de rétention en acier galvanisé à chaud pour le stockage de produits dangereux en IBC
- Capacité de rétention de 1000 L
- Pour 2 IBC ou 8 fûts
- Pour liquides polluants et inflammables (sauf liquide corrosif)
- En conformité avec la législation en vigueur

Description

Palette de rétention en acier galvanisé à chaud pour le stockage de produits dangereux en IBC.

Capacité de rétention de 1000 l.

Stockage de rétention de 2 cuves de 1000 litres ou 8 fûts de 220l en position verticale, pour liquides polluants et inflammables (sauf liquide corrosif), en intérieur et en extérieur, en toute sécurité pour le personnel et l'environnement. Palette équipée de 2 plates-formes amovibles galvanisées, avec demi-caillebotis en acier galvanisé.

Palette à pieds en U d'une hauteur de 100 mm.

En cas de fuite, la cuve de rétention permet de récupérer le liquide polluant en conformité avec la législation en vigueur.

Fabrication française.

Garantie 5 ans hors chocs liés à l'utilisation.

Caractéristiques :

Référence	12.4276.01
Dim. ext. Lxl (mm)	2864 x 1680
Haut. ext. (mm)	810
Capacité rétention	1000
Capacité stockage	2 IBC
Capacité rétention (L)	1000
Niveau de rétention (%)	50
Type de caillebotis	Galvanisé à chaud
Utilisation	Produit non corrosif
Finition	Galvanisée
Poids	375

Voir en ligne Palette de rétention 2 IBC avec soutirage - Référence 12.4276.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com