



**ECI Concept**

## **Banderoleuse SPIN**



Enrouleuses automatiques pour emballer des charges instables, l'emballage se fait en tournant les colonnes alors que la charge reste immobile. Conçu pour être intégré en ligne, sans aucune intervention de l'opérateur. Entièrement personnalisable avec une large gamme d'options et d'éléments accessoires qui permettent d'avoir la solution parfaite pour chaque exigence de production et chaque environnement de travail.

### **Caractéristiques :**

- Vitesse : 60 palettes/h
- Dimension max de la palette : 1200 x 1200 mm
- Hauteur max de la charge : 2 400 mm
- Poids max de la charge : 2 000 kg
- Contrôle de la tension du film : pré-étirage motorisé
- Découpe de film : lame thermique
- Charge soudée : Inclus
- Rapport de pré-étirement : 100 -150 - 250 %.
- Contrôle de la vitesse de la plate-forme
- Réglage de la vitesse du chariot porte-bobines
- Largeur maximale du film : 500 mm
- Diamètre de la bobine : 260 mm
- Bras pivotant : bras pivotant

- Vitesse de rotation : 30 tr/min
- Hauteur : 500 mm
- Largeur du convoyeur : 940 / 1340 mm
- Poids : 2 000kg
- Dimensions : 3 990 x 3390 x 3680 mm
- Pneumatique : 6 bar
- Consommation : 120 l/cycle
- Électrique : 230/400V
- Consommation : 4kW/h

**Options :**

- Hauteur de colonne : 3 400 mm
- Poids maximal de la charge : jusqu'à 3 000 kg
- Pison motorisé pour la stabilisation de la charge
- Distributeur à couvercle supérieur COVERMATIC
- Découpeuse de film
- Clôtures de sécurité
- Cordon
- Augmenter la base
- Support de bobine double
- Adaptation aux différents environnements et températures de travail
- Version en acier inoxydable
- Distributeur de joints ANFID
- Lecteur d'étiquettes RFID
- Bobines Jumbo