DT 200df

imprimantes de billetterie
www.dottech.com

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 325 L x 210 P x 195 H mm.
Poids : 6,5 Kg.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Impression thermique direct
Processeur de type RISC 32 bits 150 MHz
Vitesse d'impression jusqu'à 20 cm. / sec.
Résolution : 203 dpi / 305 dpi
13 fontes résidantes avec rotation des caractères dans les 4 directions
Mémoire FLASH accessible : jusqu'à 4 MB
Mémoire RAM : jusqu'à 13 MB

CONTRÔLEUR

Xon / Xoff - Self Test - Ready-Busy

ENVIRONNEMENT

Température : 0° à +50°c
Humidité relative : 10% à 90% sans condensation

INTERFACES

RS232C (jusqu'à 115.200 bauds)
Parallèle bi-directionnelle
USB
Ethernet

ALIMENTATION PAPIER

Largeur d'impression jusqu'à 100 mm.
Découpe du billet automatique
Alimentation automatique du papier
Présentation en paravent

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120 / 240 volts - 60 / 50 MHz
1 A maximum
UL - CSA - FCC - CE
Répond aux critères du programme ENERGY STAR

DT200df

	DT 210 (5)df	**DT 270** (5)df	**DT 230** (5)df	**DT 290** (5)df
Guide papier de largeur variable	82.5 mm.	82.5mm.	100 mm.	100 mm.
Résolution d'impression	200/300 dpi	200/300 dpi	200/300 dpi	200/300 dpi
Support papier (épaisseur max.)	270µ	270µ	270µ	270µ
Mémoire flash	NON	OUI	NON	OUI
Ecran de paramétrage	NON	NON	OUI	OUI
Fontes vectorielles	NON	OUI	NON	OUI
OPTIONS				
RFID (Mifare Ultralight)	NON	OUI	NON	NON
Interface ethernet	OUI	OUI	OUI	OUI
Extension flash 4 MB	NON	OUI	NON	OUI
Montage vertical	OUI	OUI	OUI	OUI
Wi Fi	OUI	OUI	OUI	OUI
Blue Tooth	OUI	OUI	OUI	OUI

La terminaison **5** (DT215-DT275-DT235-DT295) correspond à la configuration des imprimantes en 300 dpi
La terminaison K, ou df renvoie à la présentation du modèle choisi.

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis - Document non contractuel

DOT TECHNOLOGIE Paris • Madrid • Lisbonne • Hong Kong
Centre d'Affaires Paris-Nord • Le Continental • F-93150 LE BLANC-MESNIL France • t : 33 1 48 67 06 22 • f : 33 1 48 65 49 59 • e : info@dottech.com