



CASTOR 134-185

DISTRIBUTRICE PAILLEUSE TOUT FOURRAGE

La gamme de pailleuses distributrices gros volumes Castor 13 et 18 m³ est capable de passer tous les types de fourrage grâce à ses 3 démêleurs à entraînement mécanique. Ces pailleuses distributrices ont été conçues pour la distribution de produits vrac et ont été optimisées pour le chargement des balles rondes & carrées. Respectivement la Castor 134 accepte jusqu'à 4 balles rondes de Ø 1,30 m et la Castor 185, 5 balles rondes. Ces machines sont équipées de série d'une goulotte latérale droite pour une projection à 18 m, d'un boîtier bi-vitesse et requièrent une puissance tracteur de 80 CV pour pouvoir effectuer les chantiers de paillage et distribution.

DÉMÊLEURS AVEC SECTIONS



3 démêleurs à entraînement mécanique équipés de sections de coupe en V et de disques lisses pour permettre une coupe franche et précise de tous les fourrages même les plus difficiles (enrubannée humide)



Turbine bi-vitesse

Cette pièce est conçue en un seul bloc de Ø 180 cm munie de 8 pâles souffleuses pour garder une parfaite stabilité lors du paillage à grande vitesse.



Contre-couteau

Pièce biseautée située en sortie de goulotte, ce dispositif assure une sortie de matière homogène et sans bourrage.



Commande Intuitive PRO

Nouvelle commande électrique pour un pilotage simple depuis la cabine tracteur, elle est équipée d'un Joystick permettant le pilotage de la goulotte et d'un écran pour l'utilisation simple des différentes fonctions de la machine.

Capacité de chargement

Modèle	CASTOR 134	CASTOR 185
Balle ronde Ø 1,30 m	4	5
Balle ronde Ø 1,60 m	3	4
Balle ronde Ø 1,80 m	3	4
Balle ronde Ø 2 m		3
Balle carrée 1,20 x 1,20 x 2,50 m	2	3
Balle carrée 1,20 x 0,90 x 2,50 m		4
Balle carrée 0,90 x 0,90 x 2 m	4	6

LES ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Goulotte latérale droite de distribution
- 3 démêleurs mécaniques Castor avec sections papillons
- Turbine bi-vitesse monobloc mécano-soudée Ø1800 mm
- Peigne fixe
- Porte arrière manuelle
- Attelage fixe avec anneau soudé Ø50
- Pilotage en cabine via les 2 DE tracteur



UNE SÉLECTION D'OPTIONS



Goulotte Universelle 270°

Paillage d'un bâtiment en un seul passage grâce à sa rotation à 270°. Performance de paillage 15 m à droite et 13 m à gauche



Second poste de commande

Situé à l'arrière de la machine, il permet la marche avant et arrière du fond mouvant et l'ouverture et fermeture de la porte arrière.



Porte ramasseuse

Design arrondi pour un maintien parfait de la balle et permet un chargement par l'arrière. Augmente la capacité de chargement de 1 botte.

Modèle	CASTOR 134	CASTOR 185
Capacité (m³)	13	18
Nombre de démêleurs	3	
Hauteur de distribution goulotte Latérale / -U- (mm)	1243 / 1460	
Hauteur de paillage goulotte Latérale / -U- (mm)	2046 / 3430	
Distance de paillage goulotte Latérale (m)	18	
Distance de paillage goulotte -U- (m)	15 - 13	
Hauteur hors-tout goulotte Latérale / -U- (mm)	2855	
Largeur hors-tout goulotte Latérale / -U- (mm)	2550	
Longueur utile (chargement godet) (mm)	4200	5600
Largeur aux roues (mm)	2380	
Longueur hors-tout porte Ouverte / Fermée (mm)	8830 / 7455	10230 / 8855
Puissance tracteur (CV)	80	
Débit d'huile min/max (L/min)	15 / 45	
Pression (bars)	160 / 200	
Poids à vide (kg)	4600	5100
Pneus	315 / 80 - R 22,5 - Ø 1074 mm	

Siège Social

22, Rue du Stade, 85130 La Verrie

T : +33 (0)2 51 65 41 36 // F : +33 (0)2 51 65 41 51

lucasg@lucasg.com // www.lucasg.com

YouTube : Lucas G

facebook : LucasGFrance