

NOVGOM

Fiche Produit



FABRICATION
AÉRO NOV

L'aérogommeuse/hydrogommeuse NOVGOM saura exploiter des débits d'air de 300 à 2200 litres par minute de quoi travailler sur tout type de surface. Équipée d'un réglage de pression, elle vous permettra également d'adapter la vitesse de projection d'abrasif de manière à en diminuer l'agressivité. Son système de distribution par piston sélectif 6 positions et progressif (Vanne Multiblast® - Exclusivité Aero-nov) optimise le mélange air/abrasif et permet une utilisation simplifiée. Elle intègre également une poignée caoutchoutée à l'avant pour une meilleure prise en main. Avec un poids réduit de seulement 30 Kg, elle sera facile à charger dans la plupart des véhicules même de petite taille.



POINTS CLÉS

- Poignée avant ergonomique pour une parfaite prise en main ①
- Dispositif Multiblast® - Piston à vis progressive et piston sélectif 6 positions ②
- Souflette intégrée pour un nettoyage de la machine rapide et efficace ③
- Faisceau démontable pour un rangement plus simple ④
- Nouveau pistolet ergonomique pour une meilleure prise en main ⑤
- Nouveau système de buse double venturi ⑥
- Un changement de consommable rapide et facile grâce à la trappe de remplissage ⑦
- Vidange simple par le dessous de la machine ⑧

AÉROGOMMEUSE NOVGOM



ACCESSOIRES COMPATIBLES



BUSE DOUBLE VENTURI HYDRO



RALLONGE RIGIDE LONGUEUR 90 CM

Pour plus de renseignements sur nos accessoires contactez-nous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité du réservoir	17 litres
Pression d'alimentation	8 bars (max)
Pression réglable	0,5 à 8,0 bars
Débit d'air	300 à 2200 litres/minute
Type de faisceau	Pistolet avec commande M/A
Longueur de faisceau	10 mètres
Type de buse	Buse en carbure de tungstène¹
Distribution de granulat	Dispositif Multiblast[®] Piston à vis progressive et piston sélectif 6 positions
Remplissage et vidange	Trappe de remplissage²
Raccordement d'air	Raccord Express
Poids à vide	30 kg
Garantie	5 ans

¹ Diamètre déterminé en fonction du compresseur - ² Entonnoir de remplissage fourni



DISPONIBLE EN PACK AVEC LES COMPRESSEURS SUIVANTS

Modèle	Débit réel	Buse Pré-installée	Traitements d'air inclus
Mac3-MSP 1300	1 300 litres/minute	Ø 5,50 mm	Refroidisseur 12 volts