

Analyseurs OES

Analysez vos métaux avec
précision, rapidité et fiabilité



- ✓ Analyse des métaux
- ✓ Identification d'alliages
- ✓ Contrôles PMI
- ✓ Robustesse industrielle
- ✓ Solutions mobiles et stationnaires

Metavision 10008X

Le summum de l'analyse OES

1	H	7	N	8	O	6	C
	Hydrogène 1,0079		Nitrogène 14,0064		Oxygène 15,9994		Carbone 12,011



- Précision accrue avec une LOD inférieure au ppm
- Analyse plus de 60 éléments
- Vérification de la pureté jusqu'à 99,998%
- Analyse des dérivés acido-solubles et insolubles
- Doté d'une double optique haute résolution
- Ré-étalonnage complet à l'aide d'un seul échantillon standard

Metavision 1008i³

Quand l'excellence ne suffit pas

1	H	7	N	8	O	6	C
	Hydrogène 1,0079		Nitrogène 14,0064		Oxygène 15,9994		Carbone 12,011



- Analyse de pureté supérieure à 99,995 %
- Analyse plus de 60 éléments jusqu'à 10 ppm
- Analyse des dérivés acido-solubles et insolubles
- Double système optique avec des détecteurs CMOS de dernière génération
- Analyse des fils ultra-fins, des feuilles minces ou des petites pièces de fonderie.

Metavision 8i

L'excellence OES au cœur du laboratoire

7	N	6	C
	Nitrogène 14,0064		Carbone 12,011




- Analyse de pureté supérieure à 99,98 %
- Analyse plus de 55 éléments jusqu'à 20 ppm
- Idéal pour les fonderies et ateliers d'usinage
- Flexibilité des échantillons : fils fins, petites pièces de fonderie.
- Analyse améliorée du carbone dans la fonte

MOSS

Un concentré de technologie

7	N	6	C
	Nitrogène 14,0064		Carbone 12,011



- Le plus petit OES au monde
- Analyse en moins de 30 secondes
- Détecteurs CCD dernière génération
- Les limites de détection du carbone, du soufre et du phosphore descendent jusqu'à 50 ppm et 5 ppm sur le bore.

OES Mobile Metavision MX et MX+

Haute performance mobile

- Pistolet UVis en option - résultats rapides directement sur l'écran du pistolet
- Analyse sur site avec chariot autonome
- Jusqu'à 8 h d'autonomie
- Bibliothèque avec plus de 50 000 nuances de métaux
- Détecte le carbone, le soufre, le phosphore, le bore et l'azote avec des limites de détection entre 5 et 40 ppm
- Fibre optique de 4 à 10 mètres



Scannez le QR code pour découvrir l'ensemble des produits

