BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES

PMM/EX

Broyeur pour pelle, pour l'herbe et les arbustes. Avec rotor à marteaux ou à couteaux mobiles.

Broyeur pour l'herbe et les arbustes munie d'un moteur hydraulique à pistons et à débit variable, conçue pour le nettoyage de ronces et d'arbustes. Les supports augmentés de volume du rouleau (en option) assurent les meilleures prestations et le maximum de fiabilité même en cas d'utilisation sur des terrains impraticables.
La soupape "flow control" garantit un montage simple et rapide du broyeur, sans réglages ou modifications de l'installation hydraulique de la pelle.

55-145 L/min

Ø 8 cm max

6-13 t

Contre-couteaux en acier trempés à peigne pour obtenir un broyage encore plus efficace

Rouleau de support auto-nettoyant

Châssis entièrement fermé et anti-poussière

Paliers augmentés pour rouleau de support

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (32 - 65 cc)	Cloison étanche pour raccordements hydrauliques
Valve "flow control" (reglage du débit)	Capot arrière à réglage manuel
Valve anti-cavitation	Patins d'appui réglable
Châssis anti-poussière complètement fermé	Rideau en caoutchouc
Moteur intégré dans le châssis	Contre-couteaux en acier trempés à peigne (soudés)
Transmission par courroie	Rouleau d'appui arrière auto-nettoyant avec patins intégrés

OPTIONS

Réglage personnalisé moteur	Attache basculante auto-nivelante
Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)	Possibilité d'avoir le rotor équipé de marteaux PML ou couteaux à Y

MODÈLE	PMM/EX-100	PMM/EX-125	PMM/EX-150
Débit (L/min)	55-145	55-145	55-145
Pression (bar)	180-350	180-350	180-350
Poids excavateur (t)	6-13	6-13	6-13
Largeur de travail (mm)	1060	1300	1540
Poids (Kg)	520	600	680
Diamètre du rotor (mm)	440	440	440
Diamètre max. de broyage (mm)	80	80	80
Qté marteaux type PMM	12	16	18
Qté couteaux type Y/3	12	16	18

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

Réglage moteur VT

Attache basculante auto-nivelante
qui s'adapte à tous les types de terrain

Possibilité d'avoir le rotor équipé de marteaux PML ou couteaux à Y

MARTEAU PMM
(standard)

COUTEAU Y/3
(option)