



## Pomme de douche de sécurité murale

Douche de 1er secours  
Départ usine **1 semaine**

### Points forts du produit

- Douche de sécurité à commande manuelle
- Pomme de douche en ABS vert, tuyauterie en acier galvanisé peinture epoxy grise
- Fixation murale, alimentation F 1", longueur 625 mm, débit 75 l/min
- Plaque signalétique «douche de 1er secours» fournie
- Normes prEN 15154-1 et prEN 15154-2, normes NF X08.003 et ISO 3864


### Description

**Douche de sécurité à commande manuelle.** Fixation murale.  
Pomme de douche en ABS vert (RAL 6032). Tuyauterie en **acier galvanisé** recouverte de peinture époxy grise (RAL 7040).  
Alimentation F 1"  
**Plaque signalétique** «douche de 1er secours» fournie.  
Débit 90l/min.  
**Normes prEN 15154-1 et prEN 15154-2.**  
**Normes NF X08.003 et ISO 3864.**

### Caractéristiques :

<b>Référence</b>	<b>17.0199.01</b>
Long. (mm)	625
Ø pomme (mm)	250
Usage	Intérieur
Commande	Manuelle
Fixation	Murale
Alimentation	F 1"
Débit douche (L/min)	90
Poids	4

### Autres photos du produit



Voir en ligne Pomme de douche de sécurité murale - Référence 17.0199.01

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)