

M



Zappatrice serie M
Tiller series M
Fraise rotative séries M
Bodenfräse Serie M



**Zappatrice serie M
per trattori da 130 a 220 CV (96 - 162 KW)**

Zappatrice con struttura robusta ideale per lavorazioni sui terreni difficili e duri. Disponibile a slitte o cin rullo in 4 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 250,300,350 e 400 cm. Trasmissione doppia a catena in bagno d'olio, con riduttore di velocità a 1000 giri/min. (giri rotore 365 giri/min.), cardano con frizione di sicurezza Z6 1" 3/8, rotore a 6 zappe elicoidali per flangia, attacco oscillante al trattore di 2° e 3° categoria. Rulli disponibili: gabbia e packer

Caratteristiche

Trasmissione doppia a catena in bagno d'olio
Tenute cuscinetti rotore anfibie
Rotore a doppia flangia sei zappe
Telaio in acciaio doppia scocca

Equipaggiamento standard

Equipaggiamento norme CE
Riduttore di velocità 1000 giri/min (giri rotore 365 giri/min)
Cardano con frizione di sicurezza attacco 1" 3/4 z6
Attacco trattore oscillante di 2[^] e 3[^] categoria
Rulli disponibili: gabbia - packer
Zappe elicoidali (zappe laterali rivolte all'esterno)

**Tiller series M
for tractors between 130 and 220 HP (96 - 162 KW)**

Rotary tiller with heavy structure, ideal for tilling difficult and unbroken ground. 4 models are available following the working width: 250,300,350 and 400 cm. 1000 rpm transmission (rotor shaft speed 365 rpm), slip clutch drive shaft Z6 1" 3/8, 6 tines per flange (helical), swinging quick hitch cat. 2nd and 3rd pins, seal bearings and transmission in oil bath. Available rollers: cage and packer.

Standard equipment

CE standard equipment
1000 rpm transmission (rotor shaft speed 365 rpm)
Slip clutch drive shaft Z6 1" 3/4
Swinging Quick hitch cat. 2°-3° pins
Rotor with 6 tines (helical or squared) per flange with tines turned inwards
Water-proof Seal bearings
Gears transmission in oil bath
Available rollers: Cage - Packer

**Fraise rotative séries M
pour tracteurs entre 130 et 220 CV (96 - 162 KW)**

Fraise avec une structure robuste pour travailler sur terrains difficiles et durs. Version à patins ou rouleau, Disponible en 4 largeurs de travail: 250,300,350 et 400 cm. Boîtier 1000 tr/mn (vitesse du rotor 365 tr/mn), cardan à sécurité friction Z6 1" 3/8, 6 lames par flasque, hélicoïdales. Attelage flottant au tracteur cat. 2° et 3°. Joints de roulements étanche pour utilisation en terrain immergés, transmission à engrenages à bain d'huile. Rouleaux disponibles (cage et packer).

Equipement standard


Equipement selon règles CE
Boite vitesse 1000 tr/mn (750=vitesse du rotor 181-342-381 trs/mn avec 1000= 365 tr/mn)
Transmission à cardan à sécurité friction Z6 1" 3/4
Attelage flottant au tracteur, 2° et 3° cat.
Joint roulements étanche
Transmission à engrenages à bain d'huile
Rotor à 6 couteaux par flasque Hélicoïdal ou à l'équerre (avec des lames tournées vers l'intérieur)
Chassis en double coque en acier
Rouleaux disponibles: cage et packer

**Bodenfräse der Serie M
digkeiten für Schlepper von 130 bis 220 PS (96 - 162 KW)**

Die Fräse M ist in 250,300,350 und 400 cm. Arbeitsbreiten erhältlich. 1000 U/min Getriebe Rotorgeschwindigkeit (365), Gelenkwelle mit Rutschkupplung Z6 1" 3/8, 6 Messer pro Flansch Pendelaufhängung an Traktoren Kat. 2a und 3a, Räderübersetzung in ölbad. Verfügbar Schwimmwalze (Stabwalze und Packerwalze)

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
1000-UpM-Getriebe mit einer Rotorengeschwindigkeit 365 UPM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
3-Punkt-Anbau, Kategorie 2 und 3
6 Messer pro Flansch
Stabwalze oder Zahnpacker Walze
Wasserdicht lager
Räderübersetzung haltung in ölbad

	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Profondità lavoro Working depth Profondeur de transport Arbeitstiefe	Peso con slitte Weight with skids Poids avec patins Gewicht mit Kufen		Rullo gabbia Cage roller Rouleau cage Stabwalze		Rullo packer Packer roller Rouleau packer Zahnpacker Walze		Flange Flanges Flasques Flanschen	Zappe Blades Couteaux Messer
	HP	cm	cm	cm	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	N°	N°
M 250	130-220	247	293	26	1570	3461	1750	3858	1950	4299	9	27 + 27
M 300	160-220	299	345	26	1610	3549	2000	4409	2200	4850	11	33 + 33
M 350	180-220	351	357	26	1655	3648	2250	4960	2450	5401	13	39 + 39
M 400	200-220	403	449	26	1700	3747	2500	5511	2700	5952	15	45 + 45