

1870S

AUTOLAVEUSE DE 60/70 CM À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

La 1870S est une autolaveuse autotractée très performante et robuste.

Sa facilité d'utilisation et sa maniabilité permettent un nettoyage rapide dans les espaces de taille moyenne, dans les écoles, les hôpitaux et les supermarchés.



FACILE À MANŒVRER GRÂCE À LA TRACTION EN MARCHÉ AVANT ET ARRIÈRE



AUTOLAVEUSE DE TAILLE MOYENNE DE FABRICATION ROBUSTE



CONTRÔLE DE LA SOLUTION AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE



RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA BROSSÉ AVEC HAUTE VITESSE DE ROTATION POUR UNE PERFORMANCE DE NETTOYAGE MAXIMALE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Panneau de commandes intuitif avec contrôle électronique du débit d'eau



Système anti-mousse avec protection du moteur d'aspiration



Niveau du réservoir de solution et tuyau de vidange



Points de contact jaunes pour faciliter la maintenance au quotidien

À L'INTÉRIEUR DE 1870S

1. Voyant de niveau de solution bas
2. Filtre de solution facile à inspecter
3. Réservoir de solution de grande capacité 70 l
4. Robuste capteur en V pour une aspiration d'eau constante
5. Changement automatique et simple de la brosse et de la lamelle du capteur
6. Plateau de lavage robuste en acier avec galets déviateurs



DONNÉES TECHNIQUES

	600 mm	700 mm
Tension	24 V (2 x 12)	24 V (2 x 12)
Type de batterie	105 Ah - GEL	105 Ah - GEL
Temps de fonctionnement maxi (minutes)	78	78
Largeur de lavage	600 mm	700 mm
Vitesse de la brosse	215 tr/min	215 tr/min
Pression de brossage	30,5 kg	31,5 kg
Montée/descente de la tête de brossage	Manuelle à pédale	Manuelle à pédale
Moteur de brosse	2 x 300 W	2 x 300 W
Rendement théorique	2 579 m ² /h	2 848 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	70 l	70 l
Capacité du réservoir de récupération	75 l	75 l
Puissance du moteur d'aspiration	480 W	480 W
Largeur du capteur	815 mm	1 010 mm
Montée/descente du capteur	Manette	Manette
Remplacement de la lamelle du capteur	Sans outils	Sans outils
Traction	Autotractée	Autotractée
Vitesse maximale	4,2 km/h	4,2 km/h
Capacité de franchissement	2 %	2 %
Dimensions (L x l x H)	1 210 x 680 x 960 mm	1 220 x 748 x 960 mm
Poids (sans batterie)	93,7 kg	94,5 kg

GARANTIE

12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre, à l'exclusion des pièces d'usure, consultez votre représentant local pour plus d'informations.