

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

LOCAUX DE GRANDES SUPERFICIES



BAES À PHARES 100% LEDS



Les BAES à phares orientables permettent d'assurer l'éclairage de sécurité d'ambiance et l'éclairage d'obstacles dans les locaux de grandes superficies (locaux sportifs, usines, stockage...). Notre modèle est équipé de batteries interchangeable.

Fonction	Étanche	Autotest SATI	Lampes	Flux lumineux	Autonomie	IP / IK	Conso	Code
ambiance	X	X	LED	2000 lumens	1 heure	55 / 08	8 w	2020500

Disponible en version adressable avec gestion sur logiciel de supervision : nous consulter

RÉGLLETTE HAUTE PUISSANCE



Ce BAES de type réglette assure un puissant flux lumineux permettant ainsi d'assurer l'éclairage d'ambiance des locaux de grandes superficies.



Fonction	Étanche	Autotest SATI	Lampes	Flux lumineux	Autonomie	IP / IK	Conso	Code
ambiance (NP)	X	X	LED	1000 lumens	1 heure	64 / 07	1,8 w	2020512

Disponible en version adressable avec gestion sur logiciel de supervision : nous consulter

BAES ÉVACUATION HAUTE VISIBILITÉ



La réglementation impose un flux lumineux de 45 lumens pour l'éclairage d'évacuation qui peut paraître trop faible dans certains locaux de grandes superficies ou conditions particulières.

Ce BAES haute visibilité (285 x 125) semi-permanent assure la visibilité des indications de balisage en toutes conditions, secteur présent le bloc est allumé à 120 lumens, en cas de coupure électrique : 450 lumens. (Ne peut être utilisé pour l'éclairage d'ambiance).



Étanche	Autotest SATI	Lampes	Flux lumineux	Autonomie	IP / IK	Conso	Code
	X	LED	450 lumens	1 heure	43 / 07	3,15w	2020115
X	X	LED	450 lumens	1 heure	66 / 08	3,15w	2020155

Disponible en version adressable avec gestion sur logiciel de supervision : nous consulter

SALLES BLANCHES

KIT D'ENCASTREMENT POUR SALLES BLANCHES

Ce kit permet l'encastrement étanche aux poussières des BAES évacuation 2020100 et BAES ambiance 2020200 dans les plafonds épais des salles blanches. (fourni avec porte pictogramme plafond)

Kit d'encastrement salles blanches	2020054
------------------------------------	---------

