

Imprimante jet d'encre haute résolution



**Hauteur
marquage 3''**
Six têtes combinées
peuvent marquer sur
une hauteur de
76,2mm



Cellule intégrée
Cellule intégrée dans
les têtes de marquage
et détection
automatique
d'appareillages
externes



**Surfaces
inégaies**
Option Get6C pour
marquer sur des
surfaces non planes



**Gestion base de
données**
Logiciel PC pour la
gestion de
l'impression de bases
de données



Ecran tactile LCD 7''
Ecran couleur tactile 7 pouces
800x480



Donnees externes
L'imprimante peut recevoir des
donnees externes par ses ports USB,
Ethernet et RS232



Connecteurs durcis
Connecteurs industriels, type
aéronautique, robustes et fiables



Contrôle de l'encre
Détection automatique du niveau
d'encre

Fonctionnement de l'imprimante Elinkjet Get6

Langages

- Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais

Matrices de caractères

- La matrice par défaut est Arial. Possibilité de rajouter d'autres matrices de caractères

Codes barres

- UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN 128, PDF417, DATAMATRIX, QR

Compteurs

- Compteurs séries paramétrables, compteurs par lots.

Format de dates

- Deux dates possibles : Date de production, date d'expiration. Différents formats de date disponibles.

Vitesse d'impression

- Peut être définie, mesurée automatiquement ou définie par l'utilisation d'un encodeur externe.



Caractéristiques techniques de l'imprimante Elinkjet Get6

Technologie

- HP TIJ2.5, utilisant la carte driver HP pour sa fiabilité et sa qualité d'impression

Dimensions

- Contrôleur : H*L*P : 210*135*37mm / 8.3*5.3*1.5"
- Tête simple Get6 : H*L*P : 126*100*31mm / 4.9*3.9*1.46" – Déflecteur antichocs non compris
- Tête simple Get6C : H*L*P : 142*133*55mm / 5.6*5.2*2.15" – Déflecteur antichocs non compris

Alimentation

- AC 90V-240V/50-60HZ, 60W – Adaptateur AC fourni

Hauteur d'impression

- 1~76,2mm (une tête de 6 cartouches)
- 6~12,7mm (six têtes d'une cartouche)

Vitesse d'impression

- 0~60m/min en 300dpi
- 0~30m/min en 600dpi

Résolution

- 50~600dpi

Ports

- Ethernet 100Mb/s pour contrôle depuis un PC, USB 2.0 pour connexion clé USB, SubD15 pour options externes telles que photocellule, encodeur ou alarme lumineuse.

Impression de

- Codes barres, caractères, nombres, logos, date, heure, date d'expiration, code équipe, compteur.

Interface utilisateur

- Ecran tactile couleur 7" 800x480
- L'imprimante peut fonctionner sans le logiciel PC

Gestion de l'encre

- Reconnaît automatiquement le type d'encre et identifie les paramètres de réglages optimaux
- Système de mesure automatique du niveau d'encre.

Fixation

- Standard pour marquage sur le côté et le dessus – Fixation anti chocs pour le Get2C

Certifications

- CE et FCC

Environnement

- En fonctionnement : -10°C ~ +55°C ; 10%~85%RH
- En stockage : -25°C ~ +80°C ; 10%~90%RH

Consommables

- Cartouches d'encre 42ml technologie HP TIJ2.5 – noir et couleurs pour support poreux, semi poreux et non poreux