



INTENSITÉ
+3600 lumens



AUTONOMIE
72 heures



0€

DE CONSOMMATION
DE TRANCÉE
DE CÂBLAGE



ARL-GLO04	Lampadaire solaire
LUMINOSITÉ (lumens)	3600
AUTONOMIE (heures)	72
LED durée de vie	>50.000 heures
LED temp. couleur	4000K à 6000K
LED puissance	30W
ZONE D'ILLUMINATION	25x6m
PANNEAU puissance	100W
BATTERIE puissance	100AH / 12V
BATTERIE contenu	Gel plomb (option Lithium)
BATTERIE placement	Sous le panneau ou enterrée dans un coffret étanche
FONCT. AUTO	Détection crépusculaire
CONTRÔLEUR	Programmable (en usine)
PROTECTION	IP66
RÉSISTANCE AU VENT	>160km/h
HAUTEUR	3,5m
COULEUR	NOIR (option RAL au choix en suppl.)
FINITION	Acier galvanisé thermolaqué
ENTRAXE	20x20cm - Platine 30x30cm
ESPACEMENT	12m à 18m
GARANTIE Batterie	2 ans
GARANTIE LED	5 ans
GARANTIE Panneau	5 ans
GARANTIE Mât	5 ans
GARANTIE Contrôleur	5 ans
GARANTIE Main d'œuvre	1 an sur site
OPTION(S) PRODUIT	Horloge ou détecteur

CERTIFIÉ
CSTB
le futur en construction

GABARITS ET TIGES FOURNIS

