



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 52 43 36  
Fax: +34 973 52 43 81

[www.segues.fr](http://www.segues.fr)  
[segues@segues.fr](mailto:segues@segues.fr)  
[recanvis@seguessl.com](mailto:recanvis@seguessl.com)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)  
[administracio@seguessl.com](mailto:administracio@seguessl.com)



# SEMI-CHISEL CHM

BÂTIMENT 80X80 ET DENTS 30X30



[WWW.SEGUES.FR](http://WWW.SEGUES.FR)

[www.segues.fr](http://www.segues.fr)

## SEGUÉS, Depuis 1978 fournissant qualité et rendement

Pour un travail de culture optimal sur sold durs, pedreux, avec accumulations de chaumes, un outil fort, avec une bonne ampleur de dents et versatile est requis, le nouveau **SEMI-CHISEL SEGUÉS CHM**

### Avantages

- Versions avec deux ou tris files de dents
- Dents de 30x30
- 260 mm de distance entre dents sur des versions deux files
- 600 mm hauteur dents
- 230 mm de distance entre dents sur des versions trois files
- Accrochage au troisième point
- Nouveau et innovateur système de pliage vertical pour plus petite largeur de transport

### Points forts CHM



Dent et bâillon CHM



Accrochage au troisième point



Nouveau système de pliage



Système regulation rouleur



Système régulation pression ressorts



Accrochage des dents au bâtiment



Deux files de dents



Trois files de dents

## Équipement standard sur tous les semi-chisel SEGUÉS CHM

- Accrochage troisième point
- Système double ressort très fort
- Dents 30x30
- Dents fabriquées en fonte
- Soc réversible d'acier au bore
- Régulation pression des dents
- Bâtiment renforcé
- Peinture et apprêt avec une grande résistance aux agents corrosifs (eau, soleil, humidité, etc...)



Régulation pression dents



Soc réversible d'acier au bore



Bâtiment renforcé avec tube structurel



Accrochage troisième point

## Caracteristiques techniques

### Semi-chisel dents 30x30 et deux files

| Modèle  | Pliage      | Dents | Largeur de travail | Largeur de transport | Puissance HP |
|---------|-------------|-------|--------------------|----------------------|--------------|
| CHM-7B  | Fixe        | 7     | 1.820 mm           | 1.820 mm             | 65/75        |
| CHM-9B  | Fixe        | 9     | 2.340 mm           | 2.340 mm             | 75/85        |
| CHM-11B | Fixe        | 11    | 2.860 mm           | 2.860 mm             | 90/100       |
| CHM-13B | Fixe        | 13    | 3.380 mm           | 3.380 mm             | 100/120      |
|         | Hydraulique |       |                    | 2.860 mm             |              |
| CHM-15B | Fixe        | 15    | 3.900 mm           | 3.900 mm             | 120/135      |
|         | Hydraulique |       |                    | 2.860 mm             |              |
| CHM-17B | Hydraulique | 17    | 4.420 mm           | 2.860 mm             | 135/145      |
| CHM-19B | Hydraulique | 19    | 4.940 mm           | 2.860 mm             | 150/165      |
| CHM-21B | Hydraulique | 21    | 5.460 mm           | 2.860 mm             | 165/170      |
| CHM-23B | Hydraulique | 23    | 5.980 mm           | 2.860 mm             | 170/185      |
| CHM-25B | Hydraulique | 25    | 6.500 mm           | 2.860 mm             | 190/210      |
| CHM-27B | Hydraulique | 27    | 7.020 mm           | 2.860 mm             | +210         |

### Semi-Chisel dents 30x30 et trois files

| Modèle   | Pliage      | Dents | Largeur de travail | Largeur de transport | Puissance HP |
|----------|-------------|-------|--------------------|----------------------|--------------|
| CHM3F13B | Fixe        | 13    | 2.990 mm           | 2.990 mm             | 110/130      |
| CHM3F16B | Fixe        | 16    | 3.680 mm           | 3.680 mm             | 130/145      |
|          | Hydraulique |       |                    | 2.860 mm             |              |
| CHM3F18B | Hydraulique | 18    | 4.140 mm           | 2.860 mm             | 140/155      |
| CHM3F20B | Hidráulico  | 20    | 4.600 mm           | 2.860 mm             | 150/170      |
| CHM3F22B | Hydraulique | 22    | 5.060 mm           | 2.860 mm             | 170/180      |
| CHM3F24B | Hydraulique | 24    | 5.520 mm           | 2.860 mm             | 175/195      |
| CHM3F26B | Hydraulique | 26    | 5.980 mm           | 2.860 mm             | 185/205      |
| CHM3F28B | Hydraulique | 28    | 6.440 mm           | 2.860 mm             | 200/220      |
| CHM3F30B | Hydraulique | 30    | 6.900 mm           | 2.860 mm             | 215/235      |
| CHM3F32B | Hydraulique | 32    | 7.360 mm           | 2.860 mm             | 230/250      |
| CHM3F34B | Hydraulique | 34    | 7.820 mm           | 2.860 mm             | +250         |

## Options disponibles pour des SEMI-CHISEL SEGUÉS



Rouleau



Herse avec ressorts de 10 mm