

PREFERRED PACKAGING

Machines et Systèmes d'emballage industriels
Représentations industrielles :CONTACT : Michel HOMMEL

T:03 89 75 68 67 Fax 03 89 75 68 58 Mobile :06 09 05 57 65

Email : hommel.michel@wanadoo.fr

www.hmi-packing.com

Nouveau : l'emballeuse –ensacheuse la plus polyvalente !!
Ensacheuse verticale inclinable- Modulable en horizontale

Facile à utiliser, simple et encombrement réduit

Économique, fiable et rapide. Jusqu'à 30 paquets / min

- Activé par une pédale ou par 2 boutons poussoirs
- L'inclinaison verticale de 0 - à 80 ° peut être modifiée grâce à un simple levier manuel
- Avec une inclinaison différente , possibilité de modifier la vitesse de chute adapté au produit
- La machine peut travailler en position horizontale ou verticale en fonction des produits .

PRODUITS : alimentaires et agroalimentaires : fruits et légumes ,panification, bonbons, produits de la mer , produits laitiers, les viandes froides, saucissons ,sec, etc.. ...sans limite

Produits industrielles, en plastic, métal, profils, raccords, groupage de pièces etc ...

Le conformateur de formage de la machine est facilement réglable permettant un large éventail de tailles de sachet grâce à la possibilité d'un large film jusqu'à 700 mm, ce qui permet un sachet à plat de 300 mm

Film utilisable : tous film scellable : polypropylène, polyoléfine, film boulangerie perforée

L'emballage est réalisé grâce à un deux couples de roues motrices de scellage et une barre de soudure horizontale mécanique .

Idéal pour : boulangers, confiseurs, chocolatiers, maraichers, artisans, détaillants , pour un investissement des plus réduits

Votre sachet en 2 secondes !!!



L'emballage est réalisé grâce à un deux couples de roues motrices , l'une de scellage , l'autre motrice du film et une barre de soudure horizontale mécanique .

La mâchoire a une largeur utile de scellage de 350 mm

Ce sont les mêmes composants certifiés ISO que nos machines d'emballage standard.

Tous les composants en contact avec les produits sont en acier inoxydable.

Equippé d'un écran SIEMENS de contrôle .

Panneau de contrôle :

1 bouton d'arrêt d'urgence

1 écran de réglage tactile pour l'automate

2 thermorégulateurs

Caractéristiques techniques :

- Largeur de bobine 700 mm maximum
- Largeur de la mâchoire de scellage transversale : 400 mm
- Largeur du sac maximum 300mm
- Hauteur maximum du produit :variable environ 300 mm
- Vitesse maximum 30 sachet par minute , selon la longueur
- Puissance électrique 2 KW
- Alimentation électrique :400 V + T+ N
- Dimension de machine 1250 x 1250 x 1700 mm
- Poids 270 kg

Elle mérite d'être essayée !!

Budget imbattable : 11 000.- € ht départ usine

Sur demande , une vidéo peut être fournie en démonstration par Email

Offre sur simple demande

Par mail : hm-industrie@wanadoo.fr

Par tél : 06 09 05 57 65 Contact HOMMEL Michel

Par Fax : 03 89 75 68 67

PREFERRED PACKAGING
info@preferredpack.it