

MINIOFILTRE 2

Anti calcaire pour ballon d'eau chaude ou chaudière murale
Evite la formation de tartre en protégeant vos installations

Photos non contractuelles



BENEFICES CONSOMMATEUR

- **Protéger vos installations**
Protège les ballons d'eau chaude et les chaudières murales contre la corrosion et le tartre.
- **Prolonger leur durée de vie**
Prolonge la durée de vie de vos appareils de chauffage.
- **Economies d'énergie**
Maintient l'efficacité des appareils de chauffage et économise l'énergie.

MONTAGE :

Se monte sur l'arrivée d'eau froide de votre ballon d'eau chaude.

Double entrée (droite ou gauche) pour une installation facilitée.

Isoler l'appareil par une vanne en amont et une en aval pour l'entretien.

Si l'appareil de chauffe n'est pas équipé d'un anti-retour, alors prévoir un clapet pour éviter tout retour d'eau chaude dans le MINIOFILTRE 2.

CARACTERISTIQUES

Orifices Entrée, Sortie 1/2 femelle avec inserts laiton.

Corps de filtre contenant environ 235 g de cristaux de polyphosphate petit calibre.

Débit maximum (rempli de cristaux) : 800 l/h

Limites : pression maximum 8 bars et températures maximum 40°C.

ENTRETIEN

Lorsqu'il est à moitié vide, le MINIOFILTRE 2 doit être de nouveau rempli de cristaux.

Recharge de 1 Kg de cristaux de Polyphosphate petit calibre.

En cas d'absence prolongée, vider le MINIOFILTRE 2 de ses cristaux.

Code EAN : 349738 216050 2

Code : 216050