



LES PROJECTEURS PORTATIFS

DÉVELOPPÉS POUR LE TRAVAIL EN ENVIRONNEMENT À RISQUE D'EXPLOSION CLASSÉ ATEX

Compacts et très puissants, ces projecteurs mobiles ATEX, équipés de la dernière technologie LED ATEX, garantissent un rendement lumineux de 2500, 5000 et 25000 lumens sur votre zone de travail.

Extrêmement pratiques et agréables à utiliser: légers et solides, facile à poser, muni d'une poignée. Disponibles avec bouclier et film de protection optionnel, supports d'échafaudages et trépied, ces projecteurs sont à déployer dans les conditions les plus exigeantes.

Combiner ces projecteurs? Consultez-nous pour les kits éclairage, transformateurs, boîtiers de distribution, rallonges et enrouleurs, etc.

PROJECTEUR MOBILE ATEX À LED 34W ET 68W

- Léger et solide
- Facile à poser
- Avec poignée
- Projection ajustable
- Maintes options tels que plaque diffuseur, film de protection, trépied, montage pour échafaudage
- Peuvent être déplacés sous tension en zone dangereuse
- Verre trempé très résistant
- Étanche à l'eau et à la poussière
- Protection intégrée contre la chute de tension

PROJECTEUR GRANDES ESPACES

- Projecteur ATEX très puissant
- 300W et 25.000 lumen!
- Construction robuste et durable
- Se positionne à terre ou se fixe à un échafaudage
- Systèmes de fixation sécurisés
- Projection ajustable à l'aide d'un boulon de positionnement sécurisé
- Peut être livré sous forme d'une tour de lumière. Transportable, avec chariot manuel intégré et mât de 5m. (Consultez-nous pour plus d'informations)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ATEX LED 34W		ATEX LED 68W	ATEX LED 300W
Certification gaz			Ex emb IIC T4 Gb	Ex db eb mb op is IIB T4 Gb
Certification poussière			Ex tb IIIC T82°C Db	EX tb op is IIIC T104°C Db
Indice de protection			IP66	IP66
Catégorie de sécurité			II2GD	II2GD
Approprié aux zones			1, 2, 21 et 22	1, 2, 21 et 22
Température ambiante			-50°C à +55°C (Avec répiquage: -20°C à +40°C)	-50°C à +50°C
Classe de température			T4	T4
Groupe de gaz			IIC	IIB
Longueur et type de câble, fiche			souple, 10m ou à la demande	20m ou à la demande
Lumen	2500		5000	25000
Poids approximatif, sans câble	7,2 kg	10,2 kg		28 kg
		(Avec répiquage: 11,6 kg)		
Dimensions en mm (<i>y compris le pied</i>)	340 x 220 x 390	430 x 260 x 390		460 x 385 x 850

CONFIGURATION	Références 34W	Références 68W	Références 300W
230V, fiche ATX	6342010	6343010	6346010
230V, fiche et prise repiquage ATX	-	6343110	-
230V, fiche CEAG	6342020	6343020	6346020
230V, fiche et prise repiquage CEAG	-	6343120	-
24V, fiche ATX 2p+t	6742011	6743011	-
24V, fiche et prise repiquage ATX 2p+t	-	6743111	-
24V, fiche ATX 3p	6742012	6743012	-
24V, fiche et prise repiquage ATX 3p	-	6743112	-
24V, fiche CEAG 2p+t	6742021	6743021	-
24V, fiche et prise repiquage CEAG 2p+t	-	6743121	-

Livraison avec autres types de prises et fiches (p.ex. Maréchal) possible. Veuillez nous consulter svp.

ACCESSOIRES OPTIONNELS	Références 34W	Références 68W	Références 300W
Collier pour échafaudage	6910352	6910352	incorporé
Trépied à 2m.	6910145	6910145	-
Mât hauteur jusqu'à 5m.	-	-	appelez-nous
Bouclier de protection	6910260	6910550	-
Film antistatique	6910530	6910520	-
Collier d'aimants	-	6910327	-



Collier pour utilisation échafaudage



Film antistatique de protection



Trépied à 2m



Bouclier de protection



Collier d'aimants

PROJECTEURS GARANTIS 5 ANS

Textes et images indicatifs, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.

**VOUS AVEZ DES QUESTIONS,
CONSULTEZ-NOUS!**

OPTILIGHT FRANCE 14 rue du Vieux Faubourg | CS 30028 | 59042 Lille Cedex
T +33 (0) 3 66 88 12 53 | F +33 (0) 3 59 56 97 23 | info@optilight.fr | WWW.OPTILIGHT.FR