



CITERNES SOUPLES RESERVE A INCENDIE

Description

Tissage 100 % polyester avec enduction PVC (1 300 gr/m², coloris vert), traitement externe anti uv, résistance à la déchirure : 500 N, résistance à la traction : 420/400 DaN/5 cm

Ces citernes souples sont autoportantes, elles doivent être posées directement sur une surface parfaitement horizontale et propre.

Plusieurs configurations d'installation sont envisageables, avec des piquages d'aspiration hors sol ou enterrées. Le nombre et le diamètre des orifices peuvent être adaptés à chaque installation.

La qualité du tissu technique employé permet de maintenir l'eau stockée hors évaporation, salissure et croissance algale, parfaitement propre pour un passage direct en motopompe.

Les citernes peuvent être thermo-isolée ou semi enterrée au centre d'un talus de protection.

Capacité : de 30 à 1.000 m³, voir tableau ci-contre, possible sur mesure

Equipements standards version hors sol : au choix

- Trop-plein DN 80 avec raccord DSP 65
- Piquage d'aspiration latérale DN 100 par bride, avec anti-vortex interne, vanne fonte 1/4 de tour, raccord et bouchon symétrique DN 100
- Protection thermique de vanne (capuchon)
- kit de réparation et notices

Equipements version enterrée : au choix

- Trop-plein DN 80 avec raccord DSP 65
- Piquage de remplissage DSP 65, avec vanne, raccord et bouchon
- Piquage d'aspiration inox DN 100 sur le fond, avec anti-vortex interne et manchon ou bride pour le raccordement à une tuyauterie enterrée
- Protection thermique de vanne (capuchon)
- kit de réparation et notices

GARANTIE 10 ANS SANS VETUSTE, CITERNE 100 % - EVENT, VANNE, ETC. SONT BOULONNES = LONGEVEITE ET INTERCHANGEABLE EN CAS DE CASSE

Option : poteau bleu incendie

SUR MESURE POSSIBLE

Volumes (m ³)	Dimensions à vide	Hauteur maximale au centre	Poids à vide
60	8,50 x 7,40 m	1,55 m	145 kg
120	11,00 x 10,36 m	1,50 m	252 kg
200	14,00 x 11,84 m	1,55 m	379 kg
240	14,70 x 13,32 m	1,55 m	465 kg
300	17,60 x 13,32 m	1,60 m	558 kg
360	18,70 x 14,80 m	1,60 m	653 kg
400	18,40 x 16,28 m	1,60 m	743 kg
500	22,15 x 19,24 m	1,60 m	965 kg

