



FABRICANT DE MACHINES À PROJETER



- Vente
- Location
- Réparation
et pièces détachées
toutes marques

B-2000 M



B-2000 M

BOITIER DE COMMANDE

Compteur horaire
Voyant de charge
Voyant de pression d'huile
Côté poste de travail, centralisation des leviers des variateurs de vitesse et des commandes de marche et d'arrêt de l'ensemble de la machine.

CARROSSERIE REMORQUE

Chassis cadre en profilé acier
Construction mécano soudé
Essieu routier suspendu de 1000 Kg
Timon réglable 2 points à œil ou à boule
Éclairage et signalisation routière aux normes européennes
Largeur hors tout : 1.60m
Longueur hors tout avec timon : 3.46m
Hauteur de chargement : 1.10m
Poids : 750 kg (tous pleins fait selon réglementation)

MALAXEUR :

Basculement dans les 2 sens pour déversement avant et arrière
Capacité utile : 200 litres
Grille brise sac renforcée
Pales de malaxage auto broyantes avec 2 sens de rotation
Vitesse de rotation variable

TREMIE BASSE :

Contenance utile : 190 litres
Vis d'entraînement hélicoïdale recyclant le produit.

GRANULOMETRIE

De 0 à 5mm.
Possibilité de faire du Mortier Traditionnel.

TELECOMMANDE

Pneumatique avec arrêt et mise en route à partir de la lance de projection.

CAPOT

En polyester blanc insonorisation 50mm double couche.

FICHE TECHNIQUE

PERFORMANCES

Hauteur : 30 à 40 mètres selon le produit utilisé
Horizontal : 80 à 100 mètres selon le produit utilisé
Pression sur pompe : 0 à 30 bars selon réglage
Débit : 0 à 50 litres/minute, par variateur marche arrière pour décompresser les bouchons et retour partiel du produit dans la trémie basse.

MOTEUR

Marque Lombardini bi-cylindre à refroidissement par air avec double ventilation
Type : 9LD 561/2L
Démarrage : Electrique avec clé et bouton poussoir
Puissance : 24 CV 2.200 tours/minute
Puissance électrique : KW 17,5
Prise d'air par le bas du capot en partie arrière.
Mise au ralenti mécanique du moteur.

COMPRESSEUR D'AIR

Mono cylindre KNORR à refroidissement par air avec aspiration à l'extérieur du capot en partie basse.
Débit : 400 litres/minute à 3.5 bars.

TRANSMISSION

Hydraulique par pompe à engrenage à débit fixe avec variateur de débit du malaxeur et de la vis d'entraînement.
Filtre sur le retour.

OPTIONS

Nettoyeur Haute Pression 120 Bars hydraulique.
Équipement : 1 Tuyau D.35 LTH 13,30m 50/35 équipé,
1 Tuyau D.35 LTH 13,30m 35/35 équipé, 1 Tuyau D.25 LTH 5m 35/25 équipé, 1 Tuyau air équipé, 1 lance Décoration, 1 buse 8cm, 1 buse 10cm, 1 buse 12cm, 2 Balles de nettoyage D.60



PROB MAT

RN113 Quartier des Combes
13680 Lançon de Provence

Tél. : 04 90 427 417

Fax : 04 90 42 98 61

ProBmat S.A.R.L. au capital de 200.000 F
SIRET : 424.848.604 00015 • RCS SALON 1999 B 539