

# LGC automation

## Ensacheuse Flowpack EASY

### Équipements standards

- ▲ Châssis avec structure en acier mécano soudé.
- ▲ Peinture vernie lavable.
- ▲ Pieds antivibratoires.
- ▲ Bande d'alimentation longueur 1800mm.
- ▲ Bande de sortie longueur 700mm.
- ▲ molettes de soudures 86mm
- ▲ Porte bobine chromé avec échelle gradué pour centrage.
- ▲ Conformateur fixe ou réglable.
- ▲ Surface de contact produit en acier inoxydable.
- ▲ Contrôle électronique de la température.



### Équipements en options

- ▲ Détection pour film pré imprimé.
- ▲ Système de centrage d'impression.
- ▲ Allongement bande d'alimentation .
- ▲ Trou d'accrochage Européen.
- ▲ Codeur Jet d'encre.
- ▲ Imprimante transfert thermique.
- ▲ Coupe Zig-Zag.
- ▲ Coupe programmable.
- ▲ Compteur de sachets.
- ▲ Version acier inoxydable.
- ▲ Fermeture pneumatique des molettes.
- ▲ Arrêt en position mâchoires ouvertes.
- ▲ Arrêt manque produit.
- ▲ Double porte bobine.

L'ensacheuse Flowpack horizontale EASY est une machine à commande électromécanique spécialement conçue pour offrir des performances élevées tout en restant flexible et facile à conduire.

L'ensacheuse Flowpack horizontale EASY est proposée en version 400, 500 et 600mm de largeur bobine.

L'ensacheuse EASY est la machine idéale pour l'emballage en grandes séries de produits divers issus des secteurs agro-alimentaires, industriels, cosmétiques ou pharmaceutiques.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cadence machine:	Max 150 cycles/min.
Largeur porte bobine:	400 / 500 / 600mm
Longueur sachets:	60 à 400 mm
Largeur mâchoires:	200 à 300 mm
Hauteur maxi produit:	90 mm
Largeur maxi produit:	240 mm
Diamètre maxi bobine:	350 mm
Dimensions :	3000 x 800 x 1400 mm
Poids machine:	400 Kg
Alimentation:	240 V-50 Hz

