

LAMIBIND 340 A



Stand en option



Panneau de commande électronique



Pointe de grecquage

N° article	Désignation
340 500	LAMIBIND 340 A

Options et fournitures

N° article	Désignation
340 100	Stand pour LAMIBIND 340 A
343 842	Colle "HOT-MELT", le carton de 5 kg
340 510	Système d'aspiration des déchets et des vapeurs de colle

Thermoreliureur automatique permettant de s'adapter à des travaux de reliure à la demande. Un résultat parfait : un dos carré collé donnant un aspect impeccable à vos reliures.

- Reliure par encollage à chaud
- Serrage électrique des documents
- Grecquage des documents
- Emboîtement automatique des couvertures pour dos carré collé
- Déplacement électrique du chariot avec démarrage et retour automatique
- Température de colle réglable
- Temps de serrage des couvertures de 1 à 9 secondes en mode automatique
- Utilisation très simple grâce au panneau de commande électronique
- Bouton arrêt d'urgence
- Système de sécurité : le LAMIBIND 340 A ne fonctionne pas lorsque le chariot est vide ou lorsque le bac de colle est ouvert
- Compteur à affichage digital
- Stand disponible en option.

Garantie pièces : 1 an

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Caractéristiques techniques

- Longueur maximum des documents : 340 mm
- Longueur minimum des documents : 130 mm
- Épaisseur maximum des documents : 35 mm (env. 330 feuilles)
- Épaisseur minimum des documents : 3 mm (env. 30 feuilles)
- Vitesse : jusqu'à 240 reliures/h
- Volume du bac de colle : 1 000 cm³
- Température d'usage de colle : 140-200°C
- Temps de chauffe : 30-40 minutes
- Dimensions : H 600 x L 960 x P 500 mm
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Poids : 105 kg

Caractéristiques techniques et visuel non contractuels. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques