




## Mélange prêt à l'emploi pour lit de pose: LP Green

### DESCRIPTION DU PRODUIT

O2D® **LP GREEN** est un mélange élaboré pour faciliter la pose des dalles TTE® Multidrain<sup>Plus</sup>. Il est composé d'éléments fertiles, minéraux (granulométrie 0/8) et poreux (d'une granulométrie 0/4).



### LES POINTS FORTS

- Un mélange prêt à l'emploi permettant la réalisation d'une couche de réglage stable
- Favorise l'enracinement grâce à la matière organique, aux éléments nutritifs et aux granulats d'argile expansée qu'il contient
- Les éléments minéraux et poreux favorisent à la fois le drainage et la rétention en eau

### MISE EN ŒUVRE

- Définir le volume de LP Green en fonction de l'épaisseur voulue (max 5cm), prévoir un foisonnement de 20% (coefficient 1,20)
- 1ère passe à la plaque vibrante
- 2ème passe à la règle avant la pose des dalles TTE® Multidrain<sup>Plus</sup>
- Faire dépasser les dalles de 1cm par rapport à une bordure affleurante

### CONDITIONNEMENT

- Vrac en camion benne semi-remorque (23m<sup>3</sup>)
- Big-bag de 1m<sup>3</sup>
- Poids : env. 1100 Kg/m<sup>3</sup>

### SUPPORT DE CULTURE

- Substrat organo-minéral **répondant à la norme NF.U.44551**
- **pH (H<sub>2</sub>O) : 7**