

MB1500 BRH ATLAS COPCO

CARACTERISTIQUES

- Porteur : 17 – 29 Tonnes
- Poids de service : 1500 Kg
- Circuit d'huile : 120 -155 l / min
- Pression de service : 160 - 180 bars
- Taux d'impact : 330 – 680 / min
- Diamètre de l'outil de travail : 135 mm
- Longueur de l'outil de travail : 630 mm
- Puissance d'entrée hydr. max. : 46 kW
- Mode de démarrage : startselect
- Niveau de puissance acoustique garanti : 120
- Niveau de pression acoustique : 91 (r=110)
- Longueur utile de l'outil : 605 mm



APPLICATIONS

- Grande variété d'applications : Démolition ; Travaux de fondation ; Creusement de tunnels ; Creusement de tranchées ; Réduction de la taille des blocs dans les carrières

REGLAGES

- Le réglage du débit et de la pression hydraulique du porteur est à votre charge, et doit être effectué par un technicien qualifié.
- Valeurs : Débit : 120-155 litres / min à 200 bars maxi. Les flexibles livrés avec le BRH sont 30S Femelle et retour 35L Femelle.

EQUIPEMENTS

- Système VibroSilenced Plus
- ContiLube II ; StartSelect ; AutoControl
- Récupération d'énergie
- Disponible avec différentes platines (Liebherr SW48 ; Liebherr SW48 avec Likufix ; Verachtert ; Wimmer ; Lehnhoff).

DIMENSIONS

