

FICHE PRODUIT - AD4805

Alimentation à découpage 48VDC 5 A (emplacement 4 accus 18 Ah)



Détails techniques

| | |
|---------------------|----------------|
| Tension d'entrée | 230V AC |
| Tension de sortie | 48V DC |
| Intensité de sortie | 5A |
| Autoprotection | Oui |
| Secourue | Oui |

Fonctionnant en 48V DC, cette alimentation à découpage en coffret métallique protégé par verrouillage à clé, délivre un courant de sortie de 5 ampères maximum.

Son raccordement s'effectue par bornier à vis. Quant à la double sortie, elle permet de simplifier le câblage de l'installation.

Cette alimentation dispose d'une protection par fusible électronique (PTC).

5 LEDs EN FAÇADE

L'alimentation à découpage AD4805 ne comporte pas moins de cinq voyants lumineux sur l'avant de son coffret :

1. Une LED verte pour la présence secteur
2. Une autre LED verte pour la présence de la tension de sortie de 48V DC
3. Une LED clignotant en orange si la charge des batteries est en cours. Elle reste fixe si la batterie est chargée ou absente
4. Le défaut secteur est indiqué par une LED rouge, lorsque les batteries sont fonctionnelles
5. Si les batteries atteignent une tension inférieure à 11V, ce voyant est rouge

UN CONTACT D'AUTOPROTECTION

La sécurité de l'alimentation 48V DC est renforcée par la présence d'un contact d'autoprotection, qui envoie automatiquement un report d'information à la centrale de surveillance en cas d'ouverture intempestive du coffret.

JUSQU'A 4 BATTERIES DE SECOURS

Autre caractéristique de ce modèle d'alimentation secourue : il est possible d'y ajouter quatre accumulateurs avec une capacité de stockage de 4 x 18 Ah. Ces batteries sont disponibles dans la gamme accessoires de Sewosy.

INDICE DE PROTECTION

IP40