

**GEMO**

Epandeur à sel moyenne surface

Epandeur en polyéthylène - Résiste à la corrosion
Départ usine **2 à 3 sem.**

Points forts du produit

- Epandeur pour moyennes surfaces, de 35 L en composite et polyéthylène
- Idéal pour épandre du sable, du sel, des granulats...
- Guidon réglable et épandeur équipé d'une béquille et d'une grille de protection
- Le débit est géré grâce à la manette permettant un réglage progressif et précis
- Construction en composite, cuve en polyéthylène et roues pneumatiques

Description

Epandeur moyenne surface. Destiné aux particuliers ou aux professionnels, il convient à de multiples utilisations (sel, sable, granulats. .). La cuve en polyéthylène est insensible à la corrosion. Réglage progressif et précis du débit par la manette et système de blocage. Le guidon est réglable en hauteur et possède un revêtement anti-dérapant. L'épandeur est équipé d'une béquille fixe escamotable et d'une grille de protection amovible. Le cadre est en composite (polyester armé de fibre de verre et guidon en acier inox) et les roues sont pneumatiques. Fabrication robuste. Il est idéal de rincer l'appareil abondamment à l'eau avant de le stocker. Livré pré-monté, montage simple et rapide.

Caractéristiques :

Référence	12.1756.02
Volume	35
Larg. épandage	Jusqu'à 4 m
Granulométrie	< 5mm
Utilisation	Pour surface moyenne
Type de poignée	Réglable en hauteur
Type de roues	920 / 900 / Pneumatique
Finition cadre	Polyester armé de fibre de verre / Guidon en acier inox
Volume (L)	35
Larg. épandage (m)	Jusqu'à 4 m
Granulométrie (mm)	< 5mm
Poids	10

Certifications

Garantie
1 an

Voir en ligne Epandeur à sel moyenne surface - Référence 12.1756.02

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com