


MADEIRA 3M1 c/GRP*



Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	0°C/+2°C
Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25°C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longueur / Lange / Largo	mm	937	1250	1875	2500
Spessore spalla / Thickness of end / Espisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor de lateral	mm	40			
VPA - Visibility of product	dm ²	100	135	200	270
TDA - Total display area	m ²	0,9	1,93	2,89	3,85
Peso / Weight / Poids / Gewicht / Peso	Kg	160	215	320	430
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	>52			
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	DIXELL	DIXELL	DIXELL	DIXELL


Dati riferiti all'unità condensatrice installata nel banco / Data refer to the condensing unit fitted / Données rapportée à l'unité condensante installée dans le meuble / Die technischen Daten beziehen sich auf das Agregat des Moebels / Los datos se refieren a la unidad condensadora del mueble

Compressore / Compressor / Compresseur / Agregat / Compresor	Aspera	T6220GK	J9226GK	J9232GK	2 x J9226GK
Potenza frigorifera / Refrigeration duty / Pouissance frigorifique / Kälteleistung / Potencia frigorifica	watt -10°C/+45°C	1448	1928	2360	3856
Potenza elettrica / Electrical power / Pouissance électrique / Stromsäure / Potencia eléctrica	watt 230V/50Hz	816	929	1155	1858
	A	3,9	4,05	5,52	8,1
Ventilatori condensatore / Condenser fans / Ventilateurs condensateur / Kondensator ventilator / Ventiladores condensador	nr. x watt / Ø	2x73	2x73	2x73	4x73
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	--	--	--	--
Gas / Gas / Gaz / Kältemittel / Gas	R404A / gr.	800	1050	1050	2 x1050
Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	watt	1524	1675	1989	2850
	A	6,34	6,66	8,51	11,14
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	watt	810	933	1171	1416
Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stormtagesverbrauch / Consumo eléctrico diario	KWh/24	24,8	27,6	33,3	47,3
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	1x32	2x32	4x32	4x32
Illuminazione / Lighting / Eclairage / Beleuchtung / Iluminación	nr. x watt	1x30	1x36	2x30	2x36
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	np	np
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	1x175	1x260	1x410	1x570
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	4	4	4	4

* c/GRP= con unità condensatrice / with condensing unit / avec unité condensante / mit aggregat / con unidad condensadora;
* s/GRP= senza unità condensatrice / without condensing unit / sans unité condensante / onner Aggregat / sin unidad condensadora;

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
The company reserves the right to modify these data without advise.
La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

MADEIRA 3M1 s/GRP*



Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	0°C/+2°C
Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25°C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longueur / Lange / Largo	mm	937	1250	1875	2500
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor de lateral	mm	40			
VPA - Visibility of product	dm ²	100	135	200	270
TDA - Total display area	m ²	0,9	1,93	2,89	3,85
Peso / Weight / Poids / Gewicht / Peso	Kg	145	200	305	410
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	>52			
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	DIXELL	DIXELL	DIXELL	DIXELL


Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	--	--	--	--	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-8 C°	watt	756	1631	2452	3272
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 C°	watt	700	1510	2270	3030

Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	(Esclusa evaporazione acqua) (Water evaporation not included)	watt	62	100	188	200
		A	0,27	0,43	0,82	0,87
Potenza in sbrinamento / Dfrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	(Esclusa evaporazione acqua) (Water evaporation not included)	watt	237	360	598	770
Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefähres stormtagesverbrauch / Consumo electrico diario		KWh/24	1,4	2,4	4,5	4,9
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador		nr. x watt	1x32	2x32	4x32	4x32
Illuminazione / Lighting / Eclairage / Beleuchtung / Iluminación		nr. x watt	1x30	1x36	2x30	2x36
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeslagheizung / Resistencia anti condensación		watt	np	np	np	np
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de descongelación		nr. x watt	1x175	1x260	1x410	1x570
Nr. of defrost in the 24h		nr. x 24h	4	4	4	4

* c/GRP= con unità condensatrice / with condensing unit / avec unité condensante / mit aggregat / con unidad condensadora;
 * s/GRP= senza unità condensatrice / without condensing unit / sans unité condensante / onner Aggregat / sin unidad condensadora;

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
 The company reserves the right to modify these data without advise.
 La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.
 Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.
 La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

MADEIRA 3M2 c/GRP*



Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	+3°C/+5°C
Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25°C - 60% U.R.

Lunghezza / Length / Longueur / Lange / Largo	mm	937	1250	1875	2500
Spessore spalla / Thickness of end / Epaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor de lateral	mm	40			
VPA - Visibility of product	dm ²	100	135	200	270
TDA - Total display area	m ²	0,9	1,93	2,89	3,85
Peso / Weight / Poids / Gewicht / Peso	Kg	160	215	320	430
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräusentwicklung / Rumorosidad	dBA	>52			
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	DIXELL	DIXELL	DIXELL	DIXELL


Dati riferiti all'unità condensatrice installata nel banco / Data refer to the condensing unit fitted / Données rapportée à l'unité condensante installée dans le meuble / Die technischen Daten beziehen sich auf das Agregat des Moebels / Los datos se refieren a la unidad condensadora del mueble

Compressore / Compressor / Compresseur / Agregat / Compresor	Aspera	T6220GK	J9226GK	J9232GK	2 x J9226GK
Potenza frigorifera / Refrigeration duty / Pouissance frigorifique / Kälteleistung / Potencia frigorifica	watt -10°C/+45°C	1448	1928	2360	3856
Potenza elettrica / Electrical power / Pouissance électrique / Stromsäure / Potencia eléctrica	watt 230V/50Hz	816	929	1155	1858
	A	3,9	4,05	5,52	8,1
Ventilatori condensatore / Condenser fans / Ventilateurs condensateur / Kondensator ventilator / Ventiladores condensador	nr. x watt / Ø	2x73	2x73	2x73	4x73
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	--	--	--	--
Gas / Gas / Gaz / Kältemittel / Gas	R404A / gr.	800	1050	1050	2 x1050
Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida (Esclusa evaporazione acqua) (Water evaporation not included)	watt	1524	1675	1989	2850
	A	6,34	6,66	8,51	11,14
Potenza in sbrinamento / Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación (Esclusa evaporazione acqua) (Water evaporation not included)	watt	635	673	761	846
	KWh/24	23,0	25,5	30,7	43,5
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador	nr. x watt	1x32	2x32	4x32	4x32
illuminazione / Lighting / Eclairage / Beleuchtung / Iluminación	nr. x watt	1x30	1x36	2x30	2x36
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación	watt	np	np	np	np
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de desescarche	nr. x watt	np	np	np	np
Nr. of defrost in the 24h	nr. x 24h	4	4	4	4

* c/GRP= con unità condensatrice / with condensing unit / avec unité condensante / mit aggregat / con unidad condensadora;
* s/GRP= senza unità condensatrice / without condensing unit / sans unité condensante / onner Agregat / sin unidad condensadora;

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
The company reserves the right to modify these data without advise.
La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.
Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.
La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

MADEIRA 3M2 s/GRP*



Temperatura d' esercizio Running temperature Temperature de fonctionn. Betriebstemperatur Temperatura de ejercicio	+3°C/+5°C
--	-----------

Condizioni ambientali Ambient conditions Condition ambiant Umweltbedingungen Condiciones ambientales	+25°C - 60% U.R.
--	------------------

Lunghezza / Length / Longeur / Lange / Largo	mm	937	1250	1875	2500	
Spessore spalla / Thickness of end / Espaisseur joue / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	40				
VPA - Visibility of product	dm ²	100	135	200	270	
TDA - Total display area	m ²	0,9	1,93	2,89	3,85	
Peso / Weight / Poids / Gewicht / Peso	Kg	145	200	305	410	
Rumorosità / Sound level / Bruit / Geräuschentwicklung / Rumorosidad	dBA	>52				
Quadro elettrico / Electric control panel / Tableau électrique / Steuerung / Tablero electrónico	mod.	DIXELL	DIXELL	DIXELL	DIXELL	
Orificio / Orifice / Orifice / Düse / Orificio	nr.	--	--	--	--	
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Reale / Refrigeration duty at real evaporating temperature / Puissance frigorifique a la température d'évaporation réelle / Kälteleistung mit tatsächlicher verdampfungstemperatur / Potencia frigorífica a la temperatura de evaporacion real	-6 C°	watt	603	1322	2042	2749
Potenza frigo alla temperatura di evaporazione Nominale / Refrigeration duty at nominal evaporating temperature / Puissance frigorifique avec température nominale / Kälteleistung mit nominaler temperatur / Potencia frigorífica a temperatura evaporacion nominal	-10 C°	watt	520	1140	1760	2370
Potenza elettrica nominale / Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia absorbida	(Esclusa evaporazione acqua) (Water evaporation not included)	watt	62	100	188	200
		A	0,27	0,43	0,82	0,87
Potenza in sbrinamento / Dfrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia descongelación	(Esclusa evaporazione acqua) (Water evaporation not included)	watt	62	100	188	200
Consumo elettrico giornaliero indicativo / Daily electrical consumption / Consommation électrique quotidienne indicative / Ungefährer stormtagesverbrauch / Consumo electrico diario		KWh/24	1,1	1,9	3,7	3,8
Ventilatori evaporatore / Evaporator fans / Ventilateurs évaporateur / Verdampfer ventilator / Ventiladores evaporador		nr. x watt	1x32	2x32	4x32	4x32
Illuminazione / Lighting / Eclairage / Beleuchtung / Iluminación		nr. x watt	1x30	1x36	2x30	2x36
Resistenza anticondensa / Antimist heater / Resistance anti-buues / Antibeschlagheizung / Resistencia anti condensación		watt	np	np	np	np
Resistenza sbrinamento / Defrost heater / Resistance degivrage / Abtauheizung / Resistencia de descongelación		nr. x watt	np	np	np	np
Nr. of defrost in the 24h		nr. x 24h	4	4	4	4

* c/GRP= con unità condensatrice / with condensing unit / avec unité condensante / mit aggregat / con unidad condensadora;

* s/GRP= senza unità condensatrice / without condensing unit / sans unité condensante / onner Aggregat / sin unidad condensadora;

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
 The company reserves the right to modify these data without advise.
 La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis.
 Der hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.
 La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.