

Grand pouvoir
couvrant
Sans odeur
Séchage rapide

DEPRO® AQUAFIX

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE SANS ODEUR

Intérieur - Extérieur



LES FIXATEURS



IDENTIFICATION

Fixateur et sous couche d'accrochage en phase aqueuse.
Améliore la mise en œuvre, l'accrochage et l'adhésion des peintures sur mortiers, plâtres et ciments.
Durcit et imperméabilise les fonds poudreux, farinants et absorbants.
Bloque les fonds et uniformise les fonds hétérogènes. Permet un accrochage sur anciennes laques, vernis, PVC.
Impression pour bois régulatrice d'humidité.

DESTINATIONS

Ravalements de façades, bétons, maçonneries enduites, ciment et dérivés, parpaings, briques, enduits de dégrossissage, plâtres et dérivés, bois.
S'utilise en intérieur ou en extérieur pour l'imprégnation des supports absorbants avant l'application de peintures murales (**DEPRO® SALISTOP**, **DEPRO® MATEX**, **DEPRO® MATEX SATINÉ**) de tous systèmes façades RPE ou RSE (**DEPRO® LASTIC**, **DEPRO® LASTIMUR**).

AVANTAGES

- Absence d'odeur
- Durcissant et pénétrant
- Séchage rapide.
- Excellente adhérence.
- Insaponifiable, excellente tenue sur fonds alcalins.
- Hydrofuge, excellente perméance à la vapeur d'eau.
- Grand pouvoir couvrant.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports : les supports doivent être sains et secs, les fonds anciens doivent être soigneusement nettoyés. Assainissement des fonds (fongicide) avec le produit **ALGI SCAR®**.

Appliquer le produit à refus de haut en bas.

Sur fonds anciens, lessiver, rincer et n'appliquer que sur un support parfaitement propre, sain et sec.

Sur fonds très poreux ou douteux, appliquer une 2^{ème} couche.

Application : Brosse, rouleau, pistolet. Nettoyage du matériel : eau.

Séchage : Hors poussière 30 minutes. Sec 1 heure. Recouvrable 4 heures.



CARACTERISTIQUES

- Teinte : Blanc mat velouté.
- Liant : Pur acrylique
- Densité : 1.42 (+/-0.05).
- Rendement superficiel : 6 à 8 m²/kg selon support.
- Extrait sec : 59.5 (+/-2%) en poids.
- Conditionnements : 4 et 20 kg.
- AFNOR : NFT 36-005. Famille 1 classe 7b2. Non soumis à étiquetage.
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site : www.deproma.com.
- Teneur maximale en COV en UE pour ce produit. Sous-catégorie e Maxi 2010 : 130 g/L. Ce produit contient 20 g/L au maximum.

Élimination des déchets:

Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Remarques: porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

(* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande et sur site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'appliqueur. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf 04220

18

