



	cm/in WORK	mm/in TOTAL	kg/LB Desplazable Shifting Déportable Verschiebbar A spostamento laterale	STRENX	cv/hp/ps	mm/in	A18	A20
TGL	160 / 63	1.820 / 72	615 / 1.356	4 XPB	70 / 3	60 - 90	16	
	180 / 71	2.020 / 80	655 / 1.444			70 - 90	18	
	200 / 79	2.220 / 87	695 / 1.532			80 - 90	20	
	220 / 87	2.420 / 95	745 / 1.642			85 - 90	22	
TGS	160 / 63	1.840 / 72	810 / 1.786	5 XPB	100 / 4	60 - 100	16	
	180 / 71	2.040 / 80	882 / 1.944			70 - 100	18	
	200 / 79	2.240 / 88	952 / 2.099			80 - 100	20	
	220 / 87	2.440 / 96	1.076 / 2.372			85 - 100	22	
	250 / 98	2.740 / 108	1.231 / 2.714			90 - 100	26	
TGN	130 / 51	1.440 / 57	732 / 1.614	1 POLY-CHAIN	100 / 4	60 - 100	12	
	140 / 55	1.540 / 61	768 / 1.693			70 - 100	14	
	150 / 59	1.640 / 65	804 / 1.773			80 - 100	14	
	160 / 63	1.740 / 69	876 / 1.931			85 - 100	16	
	180 / 71	1.940 / 76	948 / 2.090			90 - 100	18	
	200 / 79	2.140 / 84	952 / 2.099			95 - 100	20	
TGB	160 / 63	1.790 / 70	726 / 1.601	5+5 XPB	100 / 4	60 - 100	16	
	180 / 71	1.990 / 78	858 / 1.892			70 - 100	18	
	200 / 79	2.190 / 86	929 / 2.048			80 - 100	20	
	220 / 87	2.390 / 94	1.053 / 2.321			85 - 100	22	
TGP	150 / 59	1.920 / 76	703 / 1.550	4 XPB	100 / 4	55 - 100	14	28
	160 / 63	2.020 / 80	745 / 1.642			60 - 100	16	32
	180 / 71	2.220 / 87	798 / 1.759			70 - 100	18	36
	200 / 79	2.420 / 95	860 / 1.896			80 - 100	20	40
	220 / 87	2.620 / 103	925 / 2.039			85 - 100	22	44
TMS	220 / 87	2.400 / 94	1.295 / 2.855	6 XPB	125 / 5	115 - 200	22	
	250 / 98	2.700 / 106	1.406 / 3.100			135 - 200	26	
	280 / 110	3.000 / 118	1.566 / 3.452			140 - 200	28	
	300 / 118	3.200 / 126	1.674 / 3.691			150 - 200	30	
TMS2	300 / 118	3.420 / 135	1.910 / 4.210	4+4 XPB	150 - 300	125 / 5	30	
TGD	200 / 79	2.240 / 88	905 / 1.995	5 XPB	100 / 4	80 - 100	20	
	220 / 87	2.440 / 96	1.060 / 2.337			85 - 100	22	
TMD	200 / 79	2.250 / 89	955 / 2.105	6 XPB	125 / 5	100 - 200	20	
	220 / 87	2.450 / 96	1.105 / 2.436			115 - 200	22	
	250 / 98	2.750 / 108	1.170 / 2.579			120 - 200	26	

■ Serie Standard
De série
Serie
Di serie

□ Opcional
Option
En option
Sonderausstattung
Opzionale



T. +34 981 695 074
info@tmccancela.com
15684 Tordoia
A Coruña . ESPAÑA

www.tmccancela.com

Las características, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen carácter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones. TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2020 ©

The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2020 ©



PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

TRITURADORAS MULTIUSOS
MULTIPURPOSES MULCHERS
BROYEURS MULTIFONCTIONS
FRONT-/HECKMULCHGERÄTE
TRINCE MULTIUSO



TPL
TP
TPS
TGL
TGS
TGN
TGB
TGP
TMS
TGD
TMD



TPL. TP. TPS. TGL. TGS. TGN. TGB. TGP. TMS. TGD. TMD.



“ EFICIENCIA Y CALIDAD
EFFICIENCY & QUALITY
EFFICACITÉ ET QUALITÉ
EFFIZIENZ UND QUALITÄT
EFFICIENZA E QUALITÀ ”

	cm/in WORK	mm/in TOTAL	kg/Lb Fija Fixed Festsanbau Fissa	kg/Lb Desplazable Shifting Deportable Verschiebbar A spostamento laterale	STRENX	cv/hp/ps	mm/in	A01	A03
--	------------	-------------	-----------------------------------	---	--------	----------	-------	-----	-----

TPL	100 / 39	1.220 / 48	260 / 573	290 / 639	2 XPB	15 - 40	30 / 1	14	42
	120 / 47	1.420 / 56	285 / 628	310 / 683				18	54
	140 / 55	1.620 / 64	310 / 683	345 / 761				22	66

TP	100 / 39	1.220 / 48	337 / 743	372 / 820	4 XPB	40 - 60	60 / 2	14	42
	120 / 47	1.420 / 56	364 / 802	412 / 908				18	54
	140 / 55	1.620 / 64	398 / 877	468 / 1.032				22	66
	160 / 63	1.820 / 72	432 / 952	478 / 1.054				26	78
	180 / 71	2.020 / 80	466 / 1.027	494 / 1.089				28	84
200 / 79	2.220 / 87	500 / 1.102	529 / 1.166	32	96				

TPS	80 / 31	1.020 / 40		320 / 705	4 XPB	30 - 90	60 / 2	10	30
	90 / 35	1.120 / 44		350 / 772				12	36
	110 / 43	1.320 / 52		405 / 893				16	48
	120 / 47	1.420 / 56		435 / 959				18	54
	140 / 55	1.620 / 64		492 / 1.085				22	66
	160 / 63	1.820 / 72		540 / 1.191				26	78
	180 / 71	2.020 / 80		595 / 1.312				28	84
	200 / 79	2.220 / 87		655 / 1.444				32	96
220 / 87	2.420 / 95		705 / 1.554	34	102				

■ Serie Standard
De série
Serie Di serie
□ Opcional
Option
En option
Sonderausstattung
Opzionale

Gama de trituradoras destinadas a trabajos propios del sector agrícola. Se caracterizan por su robustez y ligereza, garantizando un triturado excelente gracias a las numerosas posibilidades de configuración. Disponen de cabezal fijo, desplazable o reversible según el modelo, además de contar con patines, rodillo o ruedas para un mejor copiado del terreno. Están fabricadas en aceros de alta calidad y pensadas para un rango de potencias muy amplio, haciendo de la fiabilidad su punto más destacado. 🇪🇸

This range of Mulchers have been designed to do works on the agricultural sector. They are characterized by their strength and lightweight ensuring an excellent mulching thanks to its wide range of configurations. They can have a fix, shifting or reverse head linkage depending on the model we want to have. In addition they have skids, rear roller or wheels for a better adjustment to the field. They are made in high quality steel and designed for a wide range of power input, which makes the reliability its highlighted point. 🇺🇸 🇬🇧

Das große Sortiment an Grasmulchern, welche für vielfältige Bereiche in der Landwirtschaft entwickelt wurden. Die Maschinen sind dabei extrem robust gebaut und stellen eine optimale Zerkleinerung durch den speziellen Rotoraufbau mit Gegenschneiden sicher. Die Modelle sind in verschiedenen Getriebekonfigurationen sowie in Zug- und Schubfahrt einsetzbar. Wahlweise mit Stützwalze oder Rädern zur Anpassung an das Gelände. Alle Modelle sind aus hochfesten Strenx Stahl gefertigt mit dem Ziel einer maximalen Zuverlässigkeit für den Anwender. 🇩🇪

Gamma di trince destinate a lavori specifici del settore agricolo. Queste macchine si contraddistinguono per la loro robustezza e leggerezza, assicurando un'ottima frantumazione grazie alle innumerevoli possibilità di configurazione. Sono dotate di attacco fisso, che si sposta lateralmente o reversibile a seconda del modello, oltre a prevedere pattini, rulli o ruote per una migliore lavorazione del terreno. Sono costruite in acciaio di alta qualità e ideate per un range di potenze molto ampio, facendo dell'affidabilità il loro punto di forza. 🇮🇹

