



# CRIMA

ENSACHEUSE FLOWPACK

peser

compter

ensacher

étiqueter

imprimer

cercler

suremballer

automatiser

## FAST

- Jusqu'à 35 ppm
- Fonctionnement horizontal ou vertical
- Tous types de films
- Tous types de produits
- Avec ou sans contenant



Verticale



Inclinée

Photos non contractuelles



## Ensacheuse CRIMA Fast

- **Innovation** : Réglage par soft de l'inclinaison de la machine horizontale, inclinée ou verticale
- **Cadence** : 35 ppm / avancement continu du produit sur le tapis
- **Polyvalence** : Soudure de tous types de films y compris couplés PP, PE, PP + PE, PP + papier, lisse, perforé, imprimé etc...
- **Ergonomie** : Convoyeur d'entrée escamotable
- **Fonctionnement semi-automatique** : Déclenchement à pédale si longueur fixe préconfigurée
- **Fonctionnement automatique** : Travail en continu longueur fixe ou variable si cellule photo-électrique

Largeur de la bobine	700 mm
Largeur des barres de chauffe	350 mm
Hauteur des machoires	170 mm
Dimensions minimum du produit	10 x 10 x 10 cm (HxLxl)
Dimensions maximum du produit	180 x ∞ X 300 cm
Rapport entre H x L x l	2H + 2l + 40mm = 700 mm maximum
Cadence	35 ppm

### Caract. techniques

Cadence : jusqu'à 35 paquets / mn

Tension de réseau : 220 V

Fréquence : 50 à 60 Hz

Puissance installée : 3 Kw

Poids : 550 kg

### Encombrement

Longueur : 2500 mm

Largeur : 1300 mm

Hauteur : 1800 mm

### Accessoires & implantation

- Système d'impression code barres
- Table tournante & Convoyeurs
- Photo cellule pour film imprimé
- Photo cellule pour la longueur du sachet
- Multiples options, nous consulter



#### FILPACK Sud

30, avenue de Bruxelles  
13 127 Vitrolles  
Tel : +33 (0)4 42 46 85 85  
Fax : +33 (0)4 42 46 85 94  
info@filpack.fr

#### FILPACK Nord

47, chaussée Jules César  
95480 Pierrelaye  
Tel : +33 (0)1 30 40 24 24  
Fax : +33 (0)1 30 40 24 25  
info@filpack.fr

#### FILPACK Ouest

51, route de St Pol  
BP 28 - 29233 Cleder  
Tel : +33 (0)2 98 69 42 44  
Fax : +33 (0)2 98 69 34 65  
info@techni-pac.fr