

OUTDOOR-35YC-DIESEL-TRI-Euro 3-



Photo non contractuelle

**Dimensions :**

L : 2 300 mm

I : 1100 mm

H : 1452 mm

Poids : 1 330 kg

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE - PRO20596

Groupe électrogène mobile Triphasé Puissance ESP (kVA) : 33 Puissance PRP (kVA) : 30 Code moteur 4D24TG2 Nombre de cylindres : 4 Alternateur SLG184G Technologie brushless (sans balai) avec régulation électronique Insonorisation selon NF 8528-10 Panneau de prises Type OSP-2 (63A).

DONNÉES GÉNÉRALES

PRP Puissance Permanente	30 kVA/24 kW	Fréquence en Hertz	50Hz
ESP Puissance secours	33 kVA/26,4 kW	Nombre de phases	3
Voltage	230 400V	Intensité sonore à 7m	< 64dB(A)
Facteur de puissance (cosΦ)	0,8	Autonomie en heure à 75%	22 h
Vitesse de rotation	1 500rpm	Capacité du réservoir	100L

MOTEUR

Modèle	4D24TG2
Nombre de cylindres	4
Type de régulation	Mécanique
Caractéristiques	quatre temps, refroidissement liquide, injection common rail
Cylindrée	2,45L
Puissance maxi à 1500 tr/min	28 kW
Système de démarrage	Électrique 12 v
Consommation à 75%	4,6 L/h

ALTERNATEUR GELEC

Ampérage	40 A
Technologie	Brushless (sans balais) avec régulation électronique
Régulation AVR	Électronique
Protection IP	23
Classe d'isolement	H

DISJONCTEUR GROUPE

Type	Magnéto-thermique, 4 pôles, avec différentiel réglable
-------------	---



L'ergonomie du tableau de bord permet l'accès à toutes les commandes principales rapidement et facilement :

- Compteur horaire mécanique
- Panneau de contrôle DEEP SEA
- Alarmes
- Contacteur de démarrage manuel / automatique
- Disjoncteur principal ...



2. ÉQUIPEMENTS

1. Coffrets de prises

Coffret de prises intégrées sans débordement équipé de disjoncteurs pour chaque prise, d'un interrupteur différentiel. Un disjoncteur magnéto-thermique 4 pôles avec différentiel réglable sécurise l'ensemble.

Détails :

- 1 prise 5 pôles de 63A (IP67)
- 1 prise 5 pôles de 32A (IP55)
- 1 prise 3 pôles de 16A (IP44)



2. Panneau de contrôle DSE 7320 MKII



Le DSE7320 MKII est un puissant module de contrôle du groupe électrogène Auto Mains Failure avec un niveau très sophistiqué de nouvelles fonctionnalités.

Doté d'un nouveau processeur principal Dual Core et d'une mémoire étendue, le module offre une puissance de traitement plus rapide et plus puissante, renvoie des réponses opérationnelles plus rapides à des applications intensives et à des fonctionnalités accrues, avec une installation d'enregistrement de données.

En surveillant un nombre étendu de paramètres du moteur, le module affiche les avertissements, l'arrêt et les informations d'état du moteur sur l'écran LCD rétro-éclairé, sur les PC distants et par SMS (avec un périphérique de communication externe).

3. Les + "GELEC OUTDOOR"

- Point de levage central
- 1 coupe batterie
- 2 Vannes 3voies pour cuve extérieure
- 1 pompe de vidange manuelle
- 1 jeu de barres
- Compteur horaire mécanique
- Alimentation "sécurité de charge"...

Les moteurs YC Euro3 sont équipés d'un système d'injection Common Rail BOSCH.

