



## C5 0W20

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

**La gamme Bulls Oil** simplifie la gestion du professionnel exigeant, tout en répondant à une multitude de normes. Elle utilise les dernières technologies hautes performances disponibles en matière de lubrifiants moteurs

**BULLS OIL C5 0W20 est une huile 100 % synthèse** qui convient pour les dernières générations de véhicules hybrides, essences, diesel, des constructeurs européens et asiatiques.

**BULLS OIL C5 0W20** répond aux spécifications suivantes :

ACEA A1/B1, A5/B5, C5  
API SN / SN Plus RC  
ILSAC GF-5  
MB 229.71  
BMW LL 14 FE+ / 17 FE+  
Ford M2C-952-A1  
Volvo VCC RBSO-2AE

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m <sup>3</sup>	836
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s	40
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s	8
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	177
VISCOSITE A - 30°C	mPa.s	<6200
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D6892 °C	-60
POINT D'ÉCLAIR	ASTM D92 °C	228
TBN (méthode HCLO4)	ASTM D2896 mg KOH/g	8

**STOCKAGE :**

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,  
15 Chemin du Plateau, Bat C,  
69570 Dardilly.  
Tel : 04 37 45 40 06 - [lubrifrance@atos-fluides.fr](mailto:lubrifrance@atos-fluides.fr)