



Revêtement de sol antidérapant à chevrons

Départ usine **5 jours**

Points forts du produit

- Revêtement de sol en caoutchouc naturel et synthétique
- Revêtement parfait pour les usines et les entrepôts
- Surface à chevrons pour une meilleure rétention des liquides
- Revêtement réduisant les bruits de 20 dB
- Disponible en 2 coloris et en 2 dimensions différentes

Description

Revêtement de sol en mélange caoutchouc naturel et synthétique.

Convient pour un usage intensif.

Design non-directionnel en chevrons pour une meilleure rétention des liquides.

Excellente durabilité et excellente résistance aux déchirures.

Bonne isolation des sons, réduisant les bruits de 20 dB.

Revêtement idéal pour des usines et des entrepôts, ou tout autre application industrielle afin de protéger les sols, le matériel utilisé et les équipements.

Résiste aux acides et alcalis dilués.

Existe en rouleau ou au mètre linéaire.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	COLORIS	LARG.	EPAISSEUR	LONG.	TEMPÉRATURE UTILISATION	USAGE	APPLICATION	SURFACE	PROPRIÉTÉ	BORDURES	LONG. (CM)	LARG. (CM)	EPAISSEUR (MM)	TEM. UT.
14.2920.01	Rouleau	Noir	140	3	1000	-0,428571429	Intensif	Milieux secs	Checker	Antidérapant	140 cm / 10 m /	1000	140	3	-
14.2920.02	Rouleau	Gris	140	3	1000	-0,285714286	Intensif	Milieux secs	Checker	Antidérapant	140 cm / 10 m /	1000	140	3	-
14.2920.03	Mètre linéaire	Noir	140	3	100	-0,428571429	Intensif	Milieux secs	Checker	Antidérapant	140 cm / mètre linéaire /	100	140	3	-
14.2920.04	Mètre linéaire	Gris	140	3	100	-0,285714286	Intensif	Milieux secs	Checker	Antidérapant	140 cm / mètre linéaire /	100	140	3	-
14.2920.05	Sur mesure	Noir	140	3	-	70	Intensif	Milieux secs	Checker	Antidérapant	Sur mesure /	-	0 ; 140	3	-
14.2920.06	Sur mesure	Gris	140	3	-	70	Intensif	Milieux secs	Checker	Antidérapant	Sur mesure /	-	0 ; 140	3	-

Voir en ligne Revêtement de sol antidérapant à chevrons

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com