



**Cerclez vos produits !!**

- Design léger et compact
- Usage et entretien faciles
- Opérationnel en moins de 30 sec
- Tension de la bande réglable
- Commande simple
- Rapide : le cycle de cerclage commence directement après introduction de la bande
- Facile à déplacer



- **gratuitement à l'essai**
- **Contrat d'entretien pendant 3 ans**



## Cerclage semi-automatique avec du feillard synthétique



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	Largeur	902 mm
	Hauteur	760 mm
	Profondeur	586 mm
Poids	85 kg	
Dimensions min. du colis	min 30 mm de haut - 100 mm de large	
Feillard	polypropylène	
Tension feillard	de 15 à 45 kg	
Largeur feillard	de 5 à 15 mm	
Alimentation électrique	230V 50Hz mono	

**CERCLINDUS nv sa**

*Your question is our mission*

**SOFRAGRAF sas**

#### Belgium

Uilenbaan 120  
2160 Wommelgem  
Tel.: 03/355.03.00  
Fax: 03/355.03.73  
info@cerclindus.be

Av. du Grand Vivier 2  
6041 Gosselies  
Tél.: 071/20.45.30  
Fax: 071/32.17.59

[www.getra.com](http://www.getra.com)

29, Rue de la Gare  
Saint-Amé  
88125 Vagney Cedex  
RCS Epinal : B 428 898 159  
contact@sofragraf.com

#### France

Packaging : 03 29 26 26 69  
Adhesives : 03 29 26 26 46  
Engineering : 03 29 26 26 47  
Fax : 03 29 26 26 88