

Descriptif technique ZENA 24 BIC PLUS

ZENA 24 BIC PLUS

Chaudières murales gaz à ballon intégré

Marque : **De Dietrich**

Modèle : ZENA MS 24 BIC PLUS

Puissance nominale chauffage à 80/60°C : 24 kW

Puissance mini chauffage à 80/60°C : 10.4 kW

Gaz utilisé : Gaz naturel L – H, propane

Pression gaz : ___ mbar

Débit gaz : ___ m³/h

Pression de service : 3 bar

Contenance eau : 3.5 litres

Température maxi : 105 °C

Encombrement : 600 (L) x 950 (l) x 466 (p) mm

Arrivée gaz : Ø 18 intérieur

Ø Départ/retour chauffage : Ø 18

Ø Départ/retour ECS : Ø 16

Ø Buse de fumées cheminée : 125 mm

Poids : 51 kg



Descriptif :

- Chaudière murale gaz à ballon intégré
- Ballon à stratification inox de 40 litres associé à un échangeur
- conforme aux exigences des directives européennes
- Homologation : B11
- Exécution cheminée, VMC et ventouse
- Indice de protection IPX5D
- Niveau de rendement Standard
- Corps de chauffe en cuivre aileté
- Modulation de 10.6 à 24 kW
- Vase d'expansion 7.5 litres
- By-pass départ/retour intégré
- Performance 3 étoiles ECS d'après EN 13 203
- Débit spécifique à ΔT 30 : 17.7 l/mn
- Allumage et surveillance de flamme par électrode d'ionisation
- Tableau de commande LCD, système d'aide aux diagnostics,
- Manomètre mécanique et pressostat manque d'eau
- Régulation en fonction de l'extérieur disponible en option
- Hydrobloc en matériau composite
- Equipement complet : vase d'expansion 7.5 litres, soupape de sécurité, circulateur à indice d'efficacité énergétique EEI < 0.23, disconnecteur, purgeur automatique.

- Dossieret de montage avec robinetterie prémontée livré séparément

Options chaudière :

- Kit de transformation propane
- Rehausse pour passage des tubes à l'arrière
- Kit de remplissage

Options régulation :

- Thermostat d'ambiance non programmable
- Thermostat d'ambiance programmable filaire et radio
- Sonde extérieure