


# REGGIATRICE AUTOMATICA RM8-124



## DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

PRODUZIONE - OUTPUT - PRODUCTION - LEISTUNG - PRODUCCIÓN

40 pallets/hour

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA - INSTALLED POWER  
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLÉE - ANSCHLUSSWERT ELEKTR  
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA

2,5 kW · 50 Hz · 400 V

CONSUMO ARIA - AIR CONSUMPTION - CONSOMMATION D'AIR  
LUFTVERBRAUCH - CONSUMO DE AIRE

350 NI/min · 6 bar

### **REGGIATRICE AUTOMATICA CON APPLICATORE DI ANGOLARI mod. RM8-124**

E' una reggiatrice dotata di un sistema automatico per il posizionamento degli angolari, composto da 8 depositi con 55 posti ognuno; su quattro depositi è possibile avere angolari diversi rispetto agli altri quattro; la macchina può quindi reggiare in modo completamente automatico ed autonomo con l'uno o l'altro tipo di angolari in base all'input ricevuto. La macchina può reggiare automaticamente pallets con dimensioni variabili da: 800x800 mm a 1200x1200 mm. Altezza massima dei pallet da reggiare: 2400 mm.

### **AUTOMATIC STRAPPING MACHINE WITH DEVICE FOR POSITIONING OF CORNER PIECES mod. RM8-124**

Strapping machine provided with automatic system for positioning the corner pieces, consisting of 8 deposits with 55 compartments each. On four of these it is possible to have different corner pieces from the other four ones; so the machine can strap in a fully automatic and autonomous way with either one type of corner piece according to the input received. The machine can automatically strap pallets with dimensions ranging from 800x800 to 1200x1200. Maximum height of the pallet to be strapped: 2400 mm.

### **CERCLEUSE AUTOMATIQUE AVEC SYSTEME DE POSE DE CORNIERES mod. RM8-124**

Feuillardeuse dotée d'un système automatique pour le positionnement des corniers, composée de 8 dépôts ayant 55 postes chacun; sur quatre des dépôts, il est possible d'avoir des corniers différents des quatre autres; la machine peut donc feuillarder de façon complètement automatique et autonome avec l'un ou l'autre type de cornier, sur la base de la commande reçue. Et elle peut feuillarder automatiquement des palettes de dimensions allant: de 800x800 mm à 1200x1200 mm. Hauteur maximale des palettes à feuillarder: 2400 mm.

### **AUTOMATISCHES BINDEGERÄT MIT KANTENSPENDUNG mod. RM8-124**

Umreifungsmaschine mit automatischer Positionierung der Kantenschützer, 8 Magazine mit je 55 Plätzen, von denen in 4 ein anderer Kantenschützertyp gelagert werden kann; die Maschine kann daher je nach Eingabe vollautomatisch und autonom mit einem der beiden Kantenschützertypen Paletten von 800x800 bis 1200x1200 mm umreifen. Maximale Höhe der zu umreifenden Paletten 2400 mm

### **FLEJADORA AUTOMÁTICA CON APLICADOR DE CANTONERAS mod. RM8-124**

Enflejadora de sistema automático para la colocación de los cantos, compuesto por 8 depósitos con 55 puestos cada uno; en cuatro depósitos se pueden guardar cantos distintos a los otros cuatro; la máquina puede enflejar de modo completamente automático y autónomo con uno u otro tipo de canto en función del input recibido. La máquina puede enflejar automáticamente palets con dimensiones variables de 800x800 mm a 1200x1200 mm. Altura máxima de los palets a enflejar: 2400 mm.

