

HIB

Séries 16 a 32 discos

Grade Hidráulica Baldan

Mounted Disc Harrow
Rastra Hidráulica Tandem

Desenvolvida especialmente para áreas pequenas de difícil manobra e com declividades acentuadas, ideal para destorroamento, eliminação de sementeiras e preparação para o plantio.

Especially designed for small areas of difficult maneuvering and sharp slopes, ideal for disruption, elimination of sowing and preparation for planting.

Desarrollada especialmente para áreas pequeñas de difícil maniobra y con pendientes acentuadas, ideal para desterronamiento, eliminación de siembras y preparación para la siembra.



aldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Engate hidráulico categoria I e II.
Cat I - II. 3 point hitch.
Enganche hidráulico categoria I y II.



Mancais de rolamentos cônicos à graxa ou em banho de óleo com lubrificação permanente.
Conical bearings: grease or oil bath with wear protection.
Cojinetes de rodamientos cónicos a grasa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección.



Estrutura em aço especial.
Structure made whit special steel.
Estructura em acero especial.



Limpadores de discos com regulagem.
Adjustable disc scrapers.
Limpiadores de los discos con regulación.



Várias opções de regulagens para maior ou menor ângulo de corte dos discos.
Several options for adjustments for a bigger or smaller angle of the discs.

Diferentes opciones de regulación para mayor o menor ángulo de corte (ataque) de los discos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	N° DE DISCOS NR OF DISCS NR DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS DISC DIAMETER DIÁMETRO DE LOS DISCOS Ø	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO mm	PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm	PESO APROX. APPROX. WEIGHT PESO APROX.			POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR Hp
					Kg	Kg	Kg	
					18"	20"	22"	
	16	18"/20"	1980	50 - 150	417	442	-	35 - 40
	20	18"/20"/22"	2330	50 - 150	472	497	534	44 - 48
HIB	24	18"/20"/22"	2680	50 - 150	527	570	624	48 - 59
	28	18"/20"/22"	3030	50 - 150	582	624	638	61 - 75
	32	18"/20"/22"	3380	50 - 150	637	680	745	75 - 85

ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DISC SPACING ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS mm	DIÂMETRO DO EIXO AXLE DIAMETER DIÁMETRO DEL EJE Ø
175	1.1/4"



Discos de 18" ou 20" recortados ou lisos.
Discs of 18" or 20" notched or plain.
Discos de 18" o 20" dentados o lisos.