



Groupe électrogène essence inverter portatif Pramac série P

Groupes portables monophasés

Départ usine **48h / 72h** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Groupe électrogène à technologie Inverter et Powerrush
- Conforme aux normes européennes sur la nuisance sonore
- Transport facile grâce à une poignée intégrée et un faible poids
- Equipé de 1 ou 2 prises SCHUKO 230V 16A
- Faible consommation en carburant assurant une grande autonomie

Description

Groupe électrogène idéal pour les chantiers, les zones non couvertes par le réseau électrique et pour anticiper des coupures de courant.

Grâce à la technologie INVERTER, la vitesse moteur s'adapte à la demande en courant de l'appareil branché dessus.

La puissance idéale pour alimenter des équipements sensibles aux surtensions.

Les références 10.5723.02, 10.5723.03, 10.5723.04, sont équipées de la technologie POWERRUSH qui vous offre une capacité de démarrage vous permettant de faire plus avec moins.

POWERRUSH augmente la puissance nominale au démarrage pour répondre aux besoins d'outils à forte demande, vous pouvez démarrer vos appareils énergivores sans risquer une coupure du groupe électrogène.

Le modèle admet une grande autonomie de part sa faible consommation en carburant.

Équipé d'une poignée pour faciliter le transport.

Câbles couplage fournis.

Fonctionne à l'essence.

Refroidissement à air. Moteur de marque Yamaha ou Pramac.

Equipé de 1 ou 2 Prises SCHUKO 230V 16A (selon le modèle).

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Certifications

Garantie **2 ans** 

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DÉMARRAGE	MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE (KW)	PUISSANCE SECOURS (KW)	TENSION (V)	AUTONOMIE À 75% (H)	RÉSERVOIR (L)	DIM. LXLXH (MM)	POIDS (KG)
10.5723.01	Manuel	P2000i	1.6	2	230	5,3	4,2	498 x 289 x 461	22,0
10.5723.02		P3000i	2.3	2.5	230	3.5	4	565 x 339 x 467	27,0

Voir en ligne Groupe électrogène essence inverter portatif Pramac série P

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	DÉMARRAGE	MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE (KW)	PUISSANCE SECOURS (KW)	TENSION (V)	AUTONOMIE À 75% (H)	RÉSERVOIR (L)	DIM. LXLXH (MM)	POIDS (KG)
10.5723.04		P3500i/open	3	3.3	230	5.5	9	490 x 430 x 417	34,0
10.5723.03	Electrique	P3500i	3	3.3	230	6.3	10	601 x 458 x 522	49,5

Voir en ligne Groupe électrogène essence inverter portable Pramac série P

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com