



## Borne rétractable

Borne escamotable pour libération rapide de l'espace protégé  
Départ usine **5 semaines**

### Points forts du produit

- Borne rétractable pour libération rapide et fréquente de l'espace protégé
- S'auto-bloque en position haute grâce à un tour de clé
- Le caisson est en tôle galvanisée pour plus de résistance
- Borne peinte sur zinc selon la palette de couleurs disponibles
- Différentes dimensions Ø borne : 16 à 27 cm et la hauteur varie entre 51,5 et 72,5 cm

### Description

Borne rétractable permettant de libérer des accès rapidement.  
Gamme de 5 bornes différenciables par le design du pommeau et leur forme.  
Pommeau en fonte (ou en inox 316 poli pour la référence 10. 6372. 09) et tube en acier.

Finition peinte sur zinc selon la palette de coloris disponible.

La poussée moyenne de la borne rétractable est de 20 kg.

Fixation de la borne rétractable par scellement.

La borne est livrée avec des prescriptions de pose et d'entretien, à suivre scrupuleusement pour une durée de vie optimale de la borne.

#### Fonctionnement :

La borne remonte et s'auto-bloque en position haute pour fermer le passage, avec seulement un tour de clé.

Pour ouvrir le passage, il suffit de tourner et d'enlever la clé, puis appliquer une poussée verticale sur la borne jusqu'au blocage automatique en position basse.

Le bloc serrure est réalisé en acier inoxydable, donc est très résistant.

L'obturateur-serrure en inox est monté sur ressort et sert de trappe anti-graviers.

Standard : clé triangle de 11.

#### Couvercle :

Le couvercle de la borne est en acier de Ø 460 mm et mesure 10 mm d'épaisseur.

Il est équipé d'un «pavé en relief» anti-glissement.

Ce couvercle possède une finition laquée noir sur galva.

Fixation au caisson par 4 vis 6 pans creux en inox de Ø 12 mm.

#### Chariot de coulissement :

C'est le support de la borne, il est équipé d'un guidage central et latéral.

Il s'actionne par un vérin étanche à gaz et coulisse verticalement dans le caisson.

(Il n'y a pas de recharge de gaz à prévoir).

#### Coffrage :


Pour une pose simple et rapide, le coffrage est fait grâce au caisson et avec des attaches de levage.

### Certifications

Garantie **5 ans**



### Coloris



Voir en ligne Borne rétractable

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Le caisson est en tôle galvanisée pour plus de résistance.  
Dimensions : Hauteur 1030 x largeur 545 mm.

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POMMEAUX	DIM. ØXH (MM)	FINITION	MATIÈRE	POIDS (KG)
10.6372.01	City	160 x 725	Peinte	Acier	150,0
10.6372.03	Agora	160 x 680	Peinte	Acier	154,0
10.6372.06	Barcelone	160 x 705	Peinte	Acier	150,0
10.6372.05		220 x 605	Peinte	Acier	162,0
10.6372.04		270 x 515	Peinte	Acier	167,0
10.6372.09	Inox	220 x 605	Peinte	Acier	162,0

## Autres photos du produit



Voir en ligne Borne rétractable

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)