INFRAROUGE

250 WATTS

LAMPE INFRAROUGE THERAPEUTIQUE

- Grâce à son rayonnement doux et pénétrant, la lampe Infrarouge IRT apporte une détente et soulage ainsi efficacement les contractures musculaires en augmentant l'irrigation sanguine (vasodilatation) et l'élimination des toxines.
- Elle améliore la récupération après l'effort par un procédé naturel et sans danger.

En synergie avec les spécialités telles que : kinésithérapie, massages, ostéopathie, acupuncture.

Construction robuste (garantie 5 ans) maniabilité avec positionnement précis et fiable.
- Conseil d'utilisation : placer la lampe IRT à distance moyenne de 40cm : la sensation de chaleur doit toujours rester agréable.
- Classe I.
- Alimentation : 230V.
- câble longueur 4M autorisant la mobilité maximale.
- Puissance : 250W emission entre 800 et 2000 nm type A et B.
- interrupteur sur la base de lampe.
- Ampoule IR fournie : culot E27, en verre dur avec réflecteur intégré 90% de l'énergie est transmise sous forme d'infrarouge.
- durée de vie 5000 heures.
- 5 fixations possibles : 1,3,4 lesté,6,7.
- Bras flexible multidirectionnel L : 860 mm.
- Tête de lampe (diamètre 260 mm) en acier laqué époxy.
- Grille de protection avec trois pattes recouverte de silicone.
- Poignée ergonomique.

Réf : IRT250860

Couleurs : CE Base de Lampe : 69x69 H : 115mm 54,5 mm

SPOT INFRAROUGE A PINCE

Lampe infrarouge 250 Watts.
Cable longueur 1.3 M, avec interrupteur.
Se pince facilement sur le rebord d'une table ou tout support d'une épaisseur maximale de 40 mm.
Réf : IRT250001

FIXATIONS

TOUTES NOS LAMPES S'ADAPTENT AUX FIXATIONS DE VOTRE CHOIX

1 EQUERRE MURALE

Réf : EMU00444

Aluminium laqué époxy

Couleurs :

2 EQUERRE MURALE POUR LAMPE LOUPE

Réf : EMU00912

Aluminium laqué époxy

Couleurs :

ETAU SIMPLE 3

Réf : ETR00111

Aluminium laqué, ouverture maxi : 75 mm

Couleurs :

4 PIED ROULANT TELESCOPIQUE

Réf : PIR00666

Acier laqué époxy réglage de 60cm à 1m diamètre au sol de 53cm

Couleurs :

4'

Réf : PIR00666P

Acier laqué époxy blanc réglage de 60cm à 1m base plastique diamètre au sol de 56cm

BRAS MURAL ARTICULE 5

Réf : BRA00800

Aluminium laqué époxy - 2 x 400 mm
3 points de rotation

Couleurs :

6 ETAU POUR RAILS MEDICAUX

Réf : ETRPM007

Aluminium anodisé, ouverture maxi : 55 mm avec plaque d'adaptation lampes

ETAU UN IVERSEL 7

Réf : ETRPM006

Adaptable sur rails médicaux et sur tubes Aluminium anodisé, ouverture maxi : 40 mm avec plaque d'adaptation lampes

SOCLE LOURD A POSER 8

Réf : SAP00222

Acier laqué époxy diamètre 22cm poids 1,5Kg

Couleurs :

NOUVEAUTE 2012

LiD

L'ÉCLAIRAGE D'APPOINT EN MILIEU MEDICAL

INTERRUPTEUR SANS CONTACT (ISC)

S'adapte sur toutes les lampes sauf : 50w variateur et lampe loupe

Ergonomique et hygiénique, il permet d'éviter, contrairement aux interrupteurs ordinaires, le contact avec les mains.
Les conditions d'hygiène exigées dans le domaine médical peuvent ainsi être respectées.
Cet interrupteur sans contact, outre le confort d'utilisation, contribue à réduire le risque d'infection par contamination croisée.

Il suffit de passer la main ou un objet devant le capteur situé sur la base de lampe pour piloter l'éclairage.

Tout risque de déclanchement intempestif est rendu impossible grâce au réglage de la distance de détection qui est de 3 cm seulement.

Désormais toutes les lampes d'examen LID sont disponibles avec l'option interrupteur sans contact, il suffit de rajouter les 3 lettres "ISC" en terminaison de la référence de la lampe.

CE

GARANTIE 5 ans years GUARANTEE

Made in France

www.lid-eclairages.com

LED

Eco-énergétique

50000 Lux à 30cm

17 WATTS

LAMPE LED HAUTE PUISSANCE

Lampe type mini scyalitique parfaitement conçue pour la petite chirurgie, dermatologie, gynécologie, soins intensifs ...
- La poignée ergonomique permet un positionnement précis et intuitif.
- Nettoyage et désinfection facilités par les surfaces lisses et la qualité des matériaux.
- Champ éclairé à 30 cm : diamétre 20 cm.
- Lumière blanche proche de celle du jour : 5500 °K.
- Excellent rendu des couleurs de tissus.
- Aucune production d'UV et trés peu d'infrarouge.
- Longévité exceptionnelle : minimum 50 000 heures.
- 7 fixations possibles : 1,3,4,4',5,6,7.
- Câble d'alimentation 3m autorisant la mobilité maximale.
- Classe II double isolation.
- Bras flexible : 700 mm ***Réf : LED17650***

En option modèle à double intensité 50 / 100 % commandée par un interrupteur sur la tête de lampe.
700 mm ***Réf : LED17650DI***

Le circuit imprimé sur lequel sont implantées les LED est refroidit efficacement par un dissipateur en aluminium et non pas par un ventilateur qui est source de pannes, bruits et attire la poussière.

Tête de Lampe : 160 mm 133 mm Base de Lampe : 69x69 H : 115mm 69 mm 54,5 mm

Couleurs : CE

Spot à LED PICOLO à encastrer équipé de 3 LED, diamètre de découpe 55mm, directement sur le 12 V continu (véhicules et panneaux solaires) ou en 230 V par l'adjonction d'un convertisseur. ***Réf : LED337AMB***

Réglette 12 LED
longeur 400 mm
Diamètre 20 mm Fournie
avec convertisseur séparé
Réf : LED00400

12000 Lux à 30cm

4,2 WATTS

230/12V

LAMPE LED LUMIERE FROIDE

Lampe d'examen idéale pour la gynécologie et dermatologie. (optique angle : 25°)
- Longévité exceptionnelle : minimum 50 000 heures.
- Transformateur incorporé. Sans dégagement de chaleur.
- Lumière vive et blanche de grande qualité.
- Température de couleur 5500°K.
- 8 fixations possibles : 1,3,4,4',5,6,7,8.
- Câble d'alimentation 3m autorisant la mobilité maximale.
- Classe II double isolation.
- Disponible avec 2 longueurs de bras flexible :
650 mm ***Réf : LEDB0650***, 900 mm ***Réf : LEDBO900***

Tête de Lampe : 60x05mm 60mm 95mm Base de Lampe : 69x69 H : 60mm 54,5 mm

Couleurs : CE

HALOGENE

50000 Lux à 50cm

230/12V

50 WATTS

LAMPE D'EXAMEN HALOGENE A POIGNEE ERGONOMIQUE

Lampe très puissante et polyvalente, sa maniabilité est optimale.
Source dichroique GU 5,3 OSRAM Decostar ES SP 10° hautes performances.
- Durée de vie 5000 heures avec filtre UV.
- Température de couleur 3000°K.
- Grand confort d'utilisation 2/3 de chaleur en moins.
- 8 fixations possibles : 1,3,4,4',5,6,7,8.
- Câble d'alimentation 3m autorisant la mobilité maximale.
- Classe II double isolation avec fusible thermique.
- variateur ou interrupteur.
- Disponible avec 2 longueurs de bras flexible :

Avec Interrupteur :
650 mm ***Réf : BOR50651***, 1000 mm ***Réf : BOR51001***

Avec Variateur :
650 mm ***Réf : BOR50651V***, 1000 mm ***Réf : BOR51001V***

Tête de Lampe : 100 mm 110 mm Base de Lampe : 69x69 H : 115mm 54,5 mm

Couleurs : CE

23000 Lux à 50cm

230/12V

20 WATTS

LAMPE D'EXAMEN HALOGENE

Cette lampe offre le meilleur compromis qualité/puissance/prix.
- Lampe equipée d'une source dirchroique 12V/20 Watts GU 5,3 OSRAM Decostar ES SP 10° hautes performances.
- Duree de vie 5000 heures avec filtre UV.
- Température de couleur 3000°K.
- Grand confort d'utilisation 2/3 de chaleur en moins.
- 8 fixations possibles : 1,3,4,4',5,6,7,8.
- Câble d'alimentation 3m autorisant la mobilité maximale.
- Classe II double isolation avec fusible thermique.
- Disponible avec 2 longueurs de bras flexible :
650 mm ***Réf : HTI00651***, 1000 mm ***Réf : HTI01001***

Tête de Lampe : 70 mm 70 mm Base de Lampe : 69x69 H : 115mm 54,5 mm

Couleurs : CE

FLUORESCENT

5800 Lux à 10cm

22 WATTS

230/22V

LAMPE LOUPE FLUORESCENTE

Lampe très appréciée en dermatologie et pour tous les examens très minutieux.
- Loupe diamètre 120 mm, grossissement x 2.
- Tube circline.
- Lumière Froide.
- Durée de vie 7500 heures G 10 q.
- Température de couleur 4500°K.
- Lumière vive stimulant l'attention et la concentration.
- Tête de lampe : diamètre 227mm.
- Classe I.
- Fabrication Taïwan.
- Cable d'alimentation L 170 cm.
- Pince étau fournie.
- Bras articulé : L 912 mm (2 x 456 mm) ***Réf : FLU00912***
- Se fixe au pied roulant lesté ***Réf : PIR00912*** ou à l'équerre murale n°2 ***Réf : EMU00912***

Couleurs : CE

2200 Lux à 30cm

18 WATTS

Tête basculante

230/18W

LAMPE FLUORESCENTE

Excellent éclairage puissant et diffusé, avec trés peu de dégagement de chaleur, lumière vive, stimulant l'attention et la concentration.
- Tube fluorescent OSRAM Dulux D/ E, douille G24q2.
- Durée de vie 8000 heures.
- Température de couleur 4000°K.
- Ballast électronique incorporé évitant les scintillement et les effets stroboscopiques.
- 8 fixations possibles : 1,3,4,4',5,6,7,8.
- Câble d'alimentation 3m autorisant la mobilité maximale.
- Classe II - Double isolation.
- Disponible avec 2 longueurs de bras flexible :
650 mm ***Réf : FLU18654***, 1000 mm ***Réf : FLU181004***

Tête de Lampe : 104 mm 220mm Base de Lampe : 69x69 H : 115mm 54,5 mm

18W 100W Couleurs : CE

230/9W

9 WATTS

LAMPE DE WOOD

Destinée aux examens dermatologiques, utilisée également par la police scientifique et les restaurateurs de tableaux. Lampe portative équipée d'un ballast prise pour la détection des mycoses cutanées, diagnostic de l'érythrasma et infections cutanées bactériennes, problèmes de pigmentation (vitiligo)
- Longueur d'onde 370 nm
- Poids en main : 290 grs

Réf : WOO09230

Couleurs :